

## Электропогрузчик Noblelift FE3D18N-DX3000 Li-ion



1 923 874 руб.

В наличии

Количество:

Производитель: [Noblelift](#)

Характеристики

	1.2	Модель	FE3D18N	
<b>Основные параметры</b>	1.3	Тип		Электрический
	1.4	Положение оператора		Сидя
	1.5	Грузоподъемность	Q (кг)	1750
	1.6	Центр загрузки	c (мм)	500
	1.8	Расстояние от центра оси до вил	x (мм)	377
	1.9	Колесная база	y (мм)	1360
Массы	2.1	Масса, включая АКБ	кг	3260
	2.2	Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом	кг	4550/510
	2.3	Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза	кг	1610/1650
Колеса, шасси	3.1	Тип колес		Суперэластик
	3.2	Размер передних (ведущих) колес		18×7-8SE
	3.3	Размер задних колес		15×4-8SE
	3.5	Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие)		2х/2
	3.6	Колея передних колес	b10 (мм)	960
	3.7	Колея задних колес	b11 (мм)	180

	1.2	Модель	FE3D18N	
Основные параметры	1.3	Тип		Электрический
	1.4	Положение оператора		Сидя
	1.5	Грузоподъемность	Q (кг)	1750
	1.6	Центр загрузки	c (мм)	500
	1.8	Расстояние от центра оси до вил	x (мм)	377
	1.9	Колесная база	y (мм)	1360
Размеры	4.1	Наклон мачты/каретки вил вперед/назад	$\alpha/\beta$ (°)	5/7
	4.2	Габаритная высота (min)	h1 (мм)	2008
	4.3	Свободный подъем	h2 (мм)	125
	4.4	Высота подъема	h3 (мм)	3000
	4.5	Габаритная высота (max)	h4 (мм)	3981
	4.7	Высота защитного ограждения (кабины)	h6 (мм)	2075
	4.8	Высота сиденья	h7 (мм)	1030
	4.12	Высота сцепного устройства	h10 (мм)	465
	4.19	Общая длина	l1 (мм)	3000
	4.20	Длина до фронта вил	l2 (мм)	1930
	4.21	Общая ширина	b1 (мм)	1135
	4.22	Размеры вил	s/e/l (мм)	35x100x920
	4.24	Ширина каретки вил	b3 (мм)	1040
	4.31	Клиренс под мачтой	m1 (мм)	123
	4.32	Клиренс в центре базы	m2 (мм)	105
	4.34	Ширина прохода с паллетой 800×1200	Ast (мм)	3377
	4.35	Радиус разворота	Wa (мм)	1550

	<b>1.2</b>	<b>Модель</b>	<b>FE3D18N</b>	
<b>Основные параметры</b>	1.3	Тип		Электрический
	1.4	Положение оператора		Сидя
	1.5	Грузоподъемность	Q (кг)	1750
	1.6	Центр загрузки	с (мм)	500
	1.8	Расстояние от центра оси до вил	х (мм)	377
	1.9	Колесная база	у (мм)	1360
<b>Характеристики</b>	5.1	Скорость движения (с грузом/ без груза)	км/ч	14/15
	5.2	Скорость подъема (с грузом/ без груза)	м/с	0.30/0.42
	5.3	Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза)	м/с	< 0.6
	5.5	Тяговое усилие (с грузом/ без груза) S2 60 мин	Н	—
	5.6	Тяговое усилие, макс (с грузом/ без груза) S2 5 мин	Н	14000
	5.7	Преодолимый уклон (с грузом/ без груза)	%	15/20
	5.10	Тормозная система		Гидравлическая
<b>Параметры электрической системы</b>	6.1	Мощность двигателя движения S2 60 мин	кВт	4.5×2
	6.2	Мощность двигателя подъема S3 15%	кВт	8.6
	6.3	Стандарт АКБ		DIN
	6.4	Напряжение питания,	В/Ач	48/300
		номинальная емкость АКБ K5		48/490/560)
	6.5	Масса АКБ	кг	800
	6.6	Размеры АКБ, ДхШхВ	мм	980x538x670

	1.2	Модель	FE3D18N	
Основные параметры	1.3	Тип		Электрический
	1.4	Положение оператора		Сидя
	1.5	Грузоподъемность	Q (кг)	1750
	1.6	Центр загрузки	с (мм)	500
	1.8	Расстояние от центра оси до вил	х (мм)	377
	1.9	Колесная база	у (мм)	1360
Другое	8.1	Тип управления ходом		АС
	8.2	Рабочее давление навесного оборудования	МПа	17.5
	8.3	Расход гидравлического масла навесным оборудованием	л/мин	36
	8.4	Уровень шума	dB(A)	73

## Описание

- **Тип мачты — Двухсекционная:**
  - со свободным ходом
- **Тип батареи:**
  - Литиевая (Li-ion) 48V/300Ah
- **Длина вил:**
  - 920 мм
- **Колеса:**
  - суперэластик (черный)
- Двигатель хода переменного тока АС (HEPU)
- Двигатель гидравлики переменного тока АС (HEPU)
- Контроллер CURTIS
- Внешнее зарядное устройство
- ЖК дисплей (система самодиагностики)
- Комплект освещения
- Световая сигнализация
- Проблесковый маячок
- Зуммер заднего хода
- Зеркало заднего вида
- Стояночный тормоз
- Регулируемая рулевая колонка
- USB-разъем

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Все для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
8 (495) 221-11-63  
8 (800) 500-41-28  
[info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)