



Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67

8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

[VASB@FXLT.EH](mailto:VASB@FXLT.EH)

## Тележка ТГ-150М алюминиевая

**ПРОДАНО**



12 571 руб.

Характеристики

Описание

Отзывы

Описание

Назначение

Тележка грузовая ТГ-150М (далее – тележка) предназначена для перевозки штучных грузов и грузов в транспортной таре.

Требования по эксплуатации

- 1 Тележку следует эксплуатировать в интервале температур от минус 10 °С до плюс 40 °С.
- 2 Вес груза должен быть не более 150 кг.
- 3 Периодически, не реже одного раза в год, производить смазку подшипников колес тележки солидолом С СКа 3/7-2 ГОСТ 4366-76.
- 4 Груз на тележке следует крепить с помощью подручных средств, с целью исключения его смещения во время транспортировки.
- 5 Тележку после транспортирования и (или) хранения при температуре ниже минус 10 °С перед вводом в эксплуатацию необходимо выдержать при плюсовой температуре не менее суток.
- 6 Давление в шинах при эксплуатации тележки должно быть не менее 0,16 МПа (1,6 кгс/см<sup>2</sup>) и не более 0,2 МПа (2 кгс/см<sup>2</sup>). Проверку давления в шинах производить не реже двух раз в месяц. Рекомендуется проверять давление в шинах каждый раз перед началом работы. При несоответствии давления в шинах указанным выше значениям необходимо поджать золотник и осуществить их подкачку.

Почему SkyG

**Бонусы**

**5% скидочная карта**

1 ТО Бесплатно

**Преимущества**

Прямой поставщик

Наличие на складе

Гибкая система скидок

**Доставка**

Экспресс доставка в день обращения

Доставка по всей России

**Сервис**

Сервисное обслуживание 24/7

Предоставление резервной

техники

Программа утилизации

---