

Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67 Москва 8 800 500-41-28 по РФ

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

# Домкрат подкатной пневмогидравлический, г/п 50 тонн NORDBERG N502



84 111 руб.

В наличии

Количество:



Консультация через 25 секунд?

## Характеристики

Ширина колесной базы	282 мм	Длина	805 мм
Высота гидравлического хода (мин/макс)	215-444 мм	Грузоподъемность	25-50 тонн

#### Описание

Подкатной пневмогидравлический домкрат NORDBERG N502

- Телескопический двухплунжерный домкрат
- Обладает большой грузоподъемностью,
- Небольшими размер
- Высокая маневренность
- Широкий спектр применения и низкое положение оси
- Безопасный и удобный домкрат для предприятий автомобильного обслуживания позволяет повысить эффективность работ и снизить трудозатраты.

В комплект входят металлические проставки 45 и 75 мм.

#### Обязательна установка фильтра-влагоотделителя+лубрикатора.

Домкраты пневмогидравлические широко используются в автосервисах для грузового и легкового транспорта. Представляет собой универсальный подъемный механизм, предназначенный для подъема различных типов грузов (не только автотранспорта). Каждая модель отличается своей грузоподъемностью, и максимальный вес может достигать до 50 т на определенную высоту. Основное направление – применение в стационарных условиях.

Характеристики пневмогидравлического домкрата NORDBERG N502

Механизм благодаря высокой грузоподъемности используется и в промышленных условиях на производстве. Такой тип устройства во многом превосходит другие модели домкратов и иногда является единственным возможным вариантом использования. К преимуществам и основным характеристикам пневмогидравлического домкрата относят:

- высокий КПД при небольших усилиях;
- большая грузоподъемность;
- плавность хода;
- надежная фиксация груза на определенной высоте.

Главное преимущество механизма – использование для подъема энергии сжатого воздуха, которая совместно с гидравлической жидкостью оказывает давление на поршень (плунжер). Он и является основным рабочим элементом пневмогидравлического домкрата.

Покупка пневмогидравлического домкрата

Обеспечить бесперебойную работу поможет нормальная область подъема, а наличие пневмогидравлики увеличит качество эксплуатационных характеристик домкрата. При выборе необходимо тщательно изучить технические характеристики механизма, такие как максимально допустимый вес, рабочий ход штока, максимальная высота подъема, прочность и устойчивость конструкции, производитель.

Компании Sky-Group предоставляет возможность купить домкрат пневмогидравлический от ведущих зарубежных производителей. Вся продукция сертифицирована, поэтому в качестве и надежности сомневаться не приходится. Наши профессиональные консультанты помогут определиться с выбором и подобрать пневмогидравлический домкрат по оптимальному соотношению цены и качества.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



# <mark>АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ</mark>

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

### ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.





- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики
- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти
- www.skyg.ru
- **&** 8 (495) 221-11-63
- **&** 8 (800) 500-41-28
- info@skyg.ru