

Полуприцеп шторно-бортовой Kassbohrer Domestic



2 345 159 руб.

В наличии

Количество:

Консультация через 25 секунд?

Характеристики

Основные характеристики

Количество Европалет	34
Нагрузка на ССУ	12.000 кг
Нагрузка на оси	27.000 кг
Полная масса	39.000 кг
Общая длина (Внешняя) [L]	13.680 мм
Внутренняя погрузочная длина [IL]	13.610 мм
Общая ширина (Внешняя) [W]	2.550 мм
Внутренняя погрузочная ширина [IW]	2.480 мм
Колесная база [WB]	7.700 мм
Толщина рамы [DB]	125 мм
Собственная масса	6800 kg (±%3)
Высота ССУ [H5]	1.150 мм
Передняя внутренняя высота [IH]	2.690 мм
Задняя внутренняя высота	2.690 мм
Передняя общая высота [H]	4.000 мм
Задняя общая высота [H]	4.000 мм

Шасси

Надежное высокопрочное шасси из высококачественной стали QSTE, состоит из 2-х продольных балок «I» формы и поперечных балок на необходимом расстоянии согласно ISO 1726-2.

KTL

Электро — катафорезная обработка шасси (KTL)

K-Fix

Система K-fix 118 отверстий с каждой стороны увеличивающие количество вариантов крепления груза

Ходовая система

Тормозная система	Wabco EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS, стояночный тормоз пружинного типа согласно EC Directive 71/320 EEC
Шины	6 + 1 шт. 385/65 R22.5, стальные диски под дисковые тормоза 430 мм. По ошиновку 22,5. (Марка шин: выбор Kassbohrer)
Крепление запасного колеса	2 x крепления запасного колеса за осевым агрегатом
Оси и подвеска	Трехосная пневматическая система BPW ECO Air Compact с дисковыми тормозами и нагрузкой 9 т. (22,5")
Воздушный цилиндр	Стальной воздушный цилиндр согласно EN286-2 для пневматической подвески и тормозной системы
Клапан управления подвеской	Клапан подъема и опускания с левой стороны за осевым агрегатом, для регулировки уровня пола
Подъемная ось	Без подъемной оси
Опорное устройство	Jost 24 т. механическая опора 2-х скоростная, согласно ISO 1726
Электросистема	24 Volt Установка с 2-мя семипиновыми розетками согласно ISO 3731 и ISO 1185. и одной 15-и пиновой розетки согласно ISO 12098. (Directive 76/756/EEC). Многофункциональная задняя лампа

Безопасность груза

Боковые доски	3 x алюминиевые боковые доски
Боковые отверстия	4 отверстия в боковой части полуприцепа
Боковые стойки	3 x 2 раздвижные боковые стойки
Боковые борта	4 x 2 алюминиевые боковые борта (Высота = 600 мм)
Пол	Пол толщиной 30 мм. С прорезиненным покрытием (водостойкий), допустимая нагрузка на ось погрузчика 7.200 кг. согласно DIN EN 283
Задняя панель	Двухстворчатая дверь из алюминиевого профиля со встроенными замками (по два на каждой створке двери)
Передняя панель	Цельная стальная панель с покрытием KTL и деревянной защитной пластиной.
Крыша	Edscha сдвижная крыша (сдвигается вперед)

Описание

Шторно — бортовой полуприцеп Kassbohrer XS Domestic спроектирован и разработан с учетом высоких технических требований. Идеальное решение для внутренних перевозок. Производитель: Kässbohrer; Страна: Германия/Турция; Тип ТС: Полуприцеп шторно-бортовой.

Комплектация

Штора

Сдвижная боковая штора из материала плотностью 900 gr/m² (Огнестойкая штора согласно ISO 3795-1989)
Сдвижная крыша из материала плотностью 680 gr/m² (Огнестойкая штора согласно ISO 3795-1989)

Натяжной храповый механизм	Натяжной храповый механизм шторы в задней части
Боковая защита	Боковая противоподкатная защита из алюминия, может быть поднята вверх согласно 89/297/ЕЕС
Задний буфер	Стальной задний буфер
Грязезащитные щитки	Полный щиток+ брызговик
Ящики	1 х Пластиковый Ящик (600 x 400 x 500 мм)
Задний бампер	Задний противоподкатный бампер согласно Directive 70/221/ЕЕС
Колесные башмаки	2 пластиковых противооткатных башмака с креплениями
Отражающие полосы и отражатели	Отражающая полоса по всей длине полуприцепа и в задней части полуприцепа и 2 отражателя согласно ECE R70
Лестница	Задняя выдвижная лестница
Манометр	Отсутствует
Аксессуары	1 х Ящик для огнетушителя (Без огнетушителя)

Владельцы и водители ждут от полуприцепа надежности и высокой проходимости при полной загрузке. KassbohrerDomestic этим ожиданиям соответствует. При собственном весе 6800 кг общий достигает 39000 кг. 34 европоддона можно быстро загрузить или разгрузить, в том числе благодаря раздвижной крыше (сдвиг вперед) и обширному внутреннему пространству (13610x2480x2690 мм).

Крепить поддоны и работать внутри корпуса удобно — покрытие у пола прорезиненное, водостойкое, надежным сцеплением. Предусмотрены алюминиевые борта и боковые доски из алюминия, 3 стойки с каждой стороны, алюминиевые борта 600 мм высотой. Панель в задней части, двухстворчатая, из алюминия.

Шасси трехосного типа, с пневматической подвеской и воздушным цилиндром. Система торможения двухконтурная. Шасси выполнено из прочной стали с катафорезной обработкой. Есть крепления для двух запасных колес и задняя лампа. Механическая опора двухскоростная.

Все, что нужно для безопасной перевозки по любым дорогам.

Почему SkyG

Бонусы

Преимущества

Доставка

Сервис

Прямой поставщик

Экспресс доставка в день обращения

Сервисное обслуживание 24/7

Наличие на складе

Доставка по всей России

Предоставление резервной техники

Гибкая система скидок

Программа утилизации

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
—
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
☎ 8 (495) 221-11-63
☎ 8 (800) 500-41-28
✉ info@skyg.ru