

Полуприцеп шторно-бортовой Kassbohrer Multimodel



2 364 250 руб.

В наличии

Количество:

1

Консультация через 25 секунд?

Характеристики

Основные характеристики

Технические данные	
Количество Европалет	34
Нагрузка на ССУ	12.000 кг
Нагрузка на оси	27.000 кг
Полная масса	39.000 кг
Общая длина (Внешняя)	13.680 мм
Внутренняя погрузочная длина	13.610 мм
Общая ширина (Внешняя)	2.550 мм
Внутренняя погрузочная ширина	2.480 мм
Колесная база	7.700 мм
Толщина рамы	125 мм
Собственная масса	6.980 кг (±%3)
Размеры	
Высота ССУ	1.150 мм
Передняя внутренняя высота	2.690 мм
Задняя внутренняя высота	2.690 мм
Передняя общая высота	4.000 мм

Задняя общая высота	4.000 мм
Шасси	
Шасси	Надежное высокопрочное шасси из высококачественной стали QSTE, состоит из 2-х продольных балок «I» формы и поперечных балок на необходимом расстоянии согласно ISO 1726-2.
KTL	Электро — катафорезная обработка шасси (KTL)
K-Fix	Система K-fix 118 отверстий с каждой стороны увеличивающие количество вариантов крепления груза
Ходовая часть	
Тормозная система	Wabco EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS, стояночный тормоз пружинного типа согласно EC Directive 71/320 EEC
Шины	6 + 1 шт. 385/65 R22.5, стальные диски под дисковые тормоза 430 мм. По ошиновку 22,5. (Марка шин: выбор Kassbohrer)
Крепление запасного колеса	2 х крепления запасного колеса (Для тягача и полуприцепа) (в задней части полуприцепа)
Оси и подвеска	Трехосная пневматическая система BPW с дисковыми тормозами и нагрузкой 9 т. (22,5')
Воздушный цилиндр	Стальной воздушный цилиндр согласно EN286-2 для пневматической подвески и тормозной системы
Клапан управления подвеской	Клапан подъема и опускания с левой стороны за осевым агрегатом, для регулировки уровня пола
Подъемная ось	1-я подъемная ось
Опорное устройство	Jost 24 т. Механическое опорное устройство, 2 скоростных режима, согласно требованиям ISO 1726
Электросистема	24 Volt Установка с 2-мя семипиновыми розетками согласно ISO 3731 и ISO 1185. и одной 15-и пиновой розетки согласно ISO 12098. (Directive 76/756/EEC)
Безопасность груза	
Боковые доски	4 х алюминиевые боковые доски
Боковые стойки	3 х 2 раздвижные боковые стойки
Боковые борта	4 х 2 алюминиевые боковые борта (Высота = 600 мм)
Пол	Пол толщиной 30 мм. С прорезиненным покрытием (водостойкий), допустимая нагрузка на ось погрузчика 7.200 кг. согласно DIN EN 283
Задняя панель	Двухстворчатая дверь из алюминиевого профиля со встроенными замками (по два на каждой створке двери)
Передняя панель	Цельная стальная панель с покрытием KTL и деревянной защитной пластиной во внутренней части полуприцепа
Крыша	Edscha сдвижная крыша (сдвигается вперед)
Другое	
Штора	Сдвижная боковая штора из материала плотностью 900 г/м2 (Огнестойкая штора согласно ISO 3795-1989) Сдвижная крыша из материала плотностью 680 гр/м2 (Огнестойкая штора согласно ISO 3795-1989)
Натяжной храповый механизм	Натяжной храповый механизм шторы в задней части
Безопасность груза	Сертификат безопасности груза EN 12642 Code XL — VDI 2700 (Фиксирующий трос по крыше полуприцепа)
Боковая защита	Боковая противоподкатная защита из алюминия, может быть поднята вверх согласно 89/297/EEC
Задний буфер	Стальной задний буфер
Грязезащитные щитки	Полный щиток+ брызговик
Ящики	1 х Пластиковый инструментальный ящик (600 x 400 x 500 мм)
Задний бампер	Задний противоподкатный бампер согласно Directive 70/221/EEC
Колесные башмаки	2 пластиковых противоподкатных башмака с креплениями
Отражающие полосы	Отражающая полоса по всей длине полуприцепа 2 ECE R70
Лестница	Задняя выдвижная лестница
Манометр	Манометр для измерения давления на оси
Дополнительная безопасность груза	8 х 2 шт. 80 мм х 80 мм коники и отверстия под коники
Аксессуары	1 х Ящик для огнетушителя (Без огнетушителя)

Описание

Шторно — бортовой полуприцеп Kassbohrer Multimodel спроектирован и разработан с учетом высоких технических требований. Идеальное решение для внутренних перевозок. Производитель: Kässbohrer; Страна: Германия/Турция; Тип ТС: Полуприцеп шторно-бортовой.

Эта модель мало отличается от собратьев, которые выпускает известный немецкий производитель. Она надежна, с хорошей грузоподъемностью и проходимостью даже по трудным участкам. Как и остальных, KassbohrerMultimodelудобно грузить и разгружать, ведь она оснащенаогнестойкими сдвижными шторой и крышей.

Внутри достаточно места (13610x2480x2690 мм) для расчетных 34 европоддонов (39 т общего веса при собственном весе 6,8 т). Пол имеет влагонепроницаемое прорезиненное покрытие, не скользит.

В пути груз должен быть надежно закреплен для безопасности. Предусмотрены бортовые стойки (6 шт.), боковые алюминиевые доски, борта и устройство K-Fix 118 (дополнительные возможности закрепить содержимое).

Ходовая часть состоит из трехосного шасси (подвеска пневматическая). Тормозная система с двумя контурами, стояночный тормоз пружинного типа. Вся конструкция выполнена из стали с катафорезной обработкой и рассчитана на высокие нагрузки.

Универсальный полуприцеп, прочный, выносливый, надежный.

Почему SkyG

Бонусы

Преимущества

Доставка

Сервис

Прямой поставщик

Экспресс доставка в день обращения

Сервисное обслуживание 24/7

Наличие на складе

Доставка по всей России

Предоставление резервной техники

Гибкая система скидок

Программа утилизации

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru