

Полуприцеп-рефрижератор Kassbohrer FL vector 1350 DC100



4 448 754 руб.

В наличии

Количество:

1

Консультация через 25 секунд?

Характеристики

Основные размеры

Высота ССУ [Т]	1.120 мм
Высота внутренняя [ИН]	2.650 мм
Высота внешняя общая [Н]	4.000 мм
Высота погрузочная задняя [R]	2.643 мм
Длина полная (внешняя) [L+K]	13.600 мм
Длина погрузочная внутренняя [IL]	13.385 мм
Ширина внешняя (внешняя) [W]	2.600 мм
Ширина внутренняя погрузочная [IW]	2460 мм
Колесная база [WB]	7.700 мм
Высота гуська [D]	10 мм
Полная масса полуприцепа	39.000 кг
Максимально допустимая нагрузка на тележку (технически)	27.000 кг
Максимально допустимая нагрузка на ССУ	12.0000 кг
Собственная масса без ХОУ	7.560 ±%3 кг

Основные характеристики

Рама	Выполнена из высокопрочной стали QSTE 690 TM, состоит из 2-х продольных балок "I" формы и поперечных балок на необходимом расстоянии с покрытием KTL (электро-катафорезная обработка). 2" палец.
Оси и подвеска	Трехосная пневматическая система BPW с дисковыми тормозами и нагрузкой 9 т.
Механизм подъема оси	Автоматически поднимаемая ось посредством EBS и принудительно из кабины тягача (требуется клавиша с цепью управления) в тягаче.
Шины и диски	6 + 1 штук 385/65 R 22.5 колеса, 22.5 x 11.75 стальные диски, марка шин: выбор Kassbohrer.
Крепление запасного колеса	2 крепления (для полуприцепа и тягача).
Опорное устройство	2 механические опоры 2-х скоростные, грузоподъемностью 24 тонны.
Тормозная система	Wabco EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS, стояночный тормоз пружинного типа согласно EC Directive 71/320 EEC.
Электросистема	24 вольтовая система с 2 x 7 + 15 пиновыми разъемами, в соответствии с Директивой 75/756/EEC.

Кузов

Пол	Изолируемый пол толщиной 124 мм с алюминиевым покрытием. Максимально допустимая нагрузка на ось погрузчика 5.460 кг в соответствии с DIN EN 283.
Передняя панель	Передняя панель (Глянцевая GRP панель с внешней стороны, внутренние PU блоки, внутреннее покрытие) с 73 мм толщиной, армирована для установки холодильной установки, с вентиляционным выходом и лестницей.
Топливный бак	500 л алюминиевый бак с индикатором уровня топлива.
Боковые стенки	Боковые панели (Глянцевая GRP панель с внешней стороны, внутренние PU блоки, внутреннее покрытие) с 61 мм толщиной, алюминиевые противоударные пластины высотой 285 мм от пола.
Внутренняя защита панелей	Один ряд алюминиевый лист толщиной 120 мм расположенный по центру для защиты боковых панелей (защита паллет).
Тип крыши	Крыша из панелей 84 мм толщиной, включает воздушную заслонку для распределения воздуха внутри надстройки, с светодиодной подсветкой 4 шт.
Материал крыши	Внешняя поверхность выполнена из алюминиевых панелей, с внутренней стороны крыша покрыта полиэстером, 4 светодиодных лампы.
Задняя панель	Задняя панель (Глянцевые GRP панели с внешней стороны, внутренние PU блоки, с внутренней стороны grp панели с глянцевым покрытием и армированием) толщиной 85 mm, GRP "сэндвич" панель со стальной рамой заднего прохода, двойные двери с одинарными замками. По 4 петли у каждой двери и по 1 штанге из нержавеющей стали.
Боковая противоподкатная защита	Выполнена из металлических профилей в соответствии с Directive 89/297/EEC.

Описание

Полуприцеп рефрижератор Kassbohrer FL с холодильной установкой Carrier Vector 1350 и температурным регистратором Data Cold 100.

Комплектация

Холодильная установка	Carrier Vector 1350 DataCold 100
Задний бугер	Роликовый, выполнен из пластика.
Задний бампер	Стальной в соответствии с Directive 70/221/EEC.
Инструментальный ящик	2 шт. металлические ящики с покрытием из пластмассы 1500 x 600 x 480 мм (справа и слева).
Отражатели	2 ECE R70 отражателя.

Отражающие полосы	Отражающие полосы вдоль полуприцепа — белые (на боковых панелях) и красные на задних панелях (выполнены по периметру).
Паромные кольца (Ro-Ro)	4x2 паромных кольца.
Брызговики	Выполнены с противоразбрызгивающим покрытием.
Ящик под огнетушитель	1 х ящик (без огнетушителя).
Лестница	В передней части (для доступа к холодильной установке).
	В задней части (для доступа в надстройку).
Аксессуары	2 пластиковых противооткатных башмака с креплениями.
	90 л бак под воду из нержавеющей стали.
Цвета	Цвет надстройки Ral 9003
	Цвет шасси Ral 9005
	Цвет задней панели Ral 9003

Доставка портящихся грузов (пищевые продукты, как свежие, так и замороженные, цветы и другие растения, медикаменты) нуждается в специальной перевозке с соблюдением режима температуры. Kassbohrer FL vector 1350 DC100 сконструирован для решения таких задач.

Изотермический кузов достаточно просторен (13385x2460x2650 мм) для погрузки 34 европоддонов весом до 21.5 т (или другой тары). Собственный полный вес прицепа 39 т.

Именно кузов обеспечивает выбранный температурный режим. Для этого он оснащен термической изоляцией на полу, бортах и крыше. Для освещения использованы 4 светодиодных лампы. Топливный бак из алюминия имеет индикатор уровня. PU блоки кондиционирования находятся в передней части кузова, там же предусмотрено место под холодильник.

Трехосное шасси ходовой части, как и рама, выполнены из стали с катафорезным KTL покрытием, для высоких эксплуатационных нагрузок это критично. Система торможения Wadco имеет два контура, предусмотрен пружинный стояночный тормоз и две опоры по 12 т.

Почему SkyG

Бонусы

Преимущества

Доставка

Сервис

Прямой поставщик

Наличие на складе

Гибкая система скидок

Экспресс доставка в день обращения

Доставка по всей России

Сервисное обслуживание 24/7

Предоставление резервной техники

Программа утилизации

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru