

## Полуприцеп трал Kassbohrer LB3E



4 690 319 руб.

В наличии

Количество:

1

Консультация через 25 секунд?

### Характеристики

## Основные размеры

Длина платформы, мм	9240
Длина гуська, мм	3 950
Общая ширина, мм	2 550
Общая длина, мм	13190
Длина раздвижной платформы	6 000
Высота сцепления	1 250
Собственная масса, кг	12120 + %3

## Технические характеристики

Нагрузка на оси	30.000 кг
Нагрузка на ССУ	18.000 кг
Полная масса полуприцепа	48.000 кг (при скорости движения 100 км/ч)
Тормозная система	Wabco EBS 4S/3M, двухканальная электро-пневматическая (71/320/ЕЕС)
Оси	3 x 11 т, SAF с пневматической подвеской и барабанными тормозами
Подъемная ось	Первая ось подъемная

Подруливающие оси	Третья ось подруливающая
Шины	12 + 1 Шины 245/70/ R 17.5 (марка: выбор Kassbohrer)
Держатель запасного колеса	1 x Держатель запасного колеса
Одометр	1 x Одометр
Электрика	Контактные разъемы 2 x 7 + 1 x 15 (76/756/ЕЕС)
Опоры	Передние: механические с нагрузкой 40 т Задние: механические с нагрузкой 40 т
Шасси	Высококачественное шасси из высокопрочной стали ST 52 и S 700 MC
Аппарелы	2 x Гидравлические аппарелы с покрытием из древесины с углом въезда 12° и нагрузкой 40 т
Настил	Деревянный (45 мм), с клетчатой пластиной над колесами
Аксессуары	Отверстия под коники
	11 x 2 Боковые уширители
	Крепежные кольца
	2 противооткатных башмака
	Боковая защита (89/297/ЕЕС)
	Отражатели ECE R70
	Предупредительные щиты по обеим сторонам и проблесковый маячок в задней части

## Описание

Раздвижной низкорамный трал Kassbohrer LB3E предлагает самые высокие эксплуатационные характеристики для транспортировки тяжеловесных грузов. Обеспечивает максимальную подвижность в сложных рабочих условиях.

Бывает, что даже полуприцеп-платформа не пригоден для погрузки особого габаритного или тяжелого груза. Тогда поможет техника Kassbohrer. Транспортировка грузов такого типа — ее специализация.

Низкорамная платформа с высотой загрузки 860 мм имеет длину 9420 мм. Покрытие днища из дерева. Номинальная нагрузка на оси 30 т. Для въезда техники на платформу она снабжена двумя аппарелами с гидравлическим приводом. Покрытие аппарелей деревянное, въезд под углом 12 градусов, расчетная нагрузка 40 т. Общий вес трала 48 т.

Трал оснащен механическими опорами механического типа, спереди и сзади, с нагрузкой в 40 т.

Ходовая часть включает:

- трехосное шасси из стали с обработкой KTL и пневматической подвеской;
- систему торможения Wabco, электропневматического типа, два канала;
- двенадцать шин;
- одометр;
- одно место для запасного колеса;
- подъемную и подруливающую оси (первая и третья).

Имеются отверстия под коники для закрепления труб.

Оптимальный выбор для транспортировки тяжелых и габаритных грузов.

## Почему SkyG

### Бонусы

### Преимущества

### Доставка

### Сервис

Прямой поставщик

Экспресс доставка в день  
обращения

Сервисное обслуживание  
24/7

Наличие на складе

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



**Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.**



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

**У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.**

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



**Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.**



