


Полуприцеп трал Kassbohrer LB6E



6 460 569 руб.

В наличии

Количество:

1

Консультация через 25 секунд?

Характеристики

Основные размеры

Длина платформы, мм	11 000
Длина гуська, мм	3 950
Общая ширина, мм	2 550
Общая длина, мм	14 950
Длина раздвижной платформы	7 300
Высота сцепления	1 350
Собственная масса, кг	17 000

Технические характеристики

Нагрузка на оси	60.000 кг
Нагрузка на ССУ	24.000 кг
Полная масса полуприцепа	84.000 кг (при скорости движения 100км/ч)
Тормозная система	Wabco EBS 4S/3M, двухканальная электро-пневматическая согласно UN ECE R13
Оси	6 x 11 т, SAF с пневматической подвеской и барабанными тормозами
Подъемная ось	Первая и вторая оси подъемные
Подруливающие оси	Пятая и шестая оси подруливающие
Шины	24 + 1 Шины 245/70/ R 17.5 (марка: выбор Kassbohrer)
Держатель запасного колеса	1 x Держатель запасного колеса
Одометр	1 x Одометр
Электросистема	24 V LED, Контактные разъемы 2 x 7 + 1 x 15 согласно UN ECE R48

Опоры	Передние: механические с нагрузкой 50 т Задние: механические с нагрузкой 45 т
Шасси	Высококачественное шасси из высокопрочной стали ST 52 и S 700 MC
Аппарели	2 x Гидравлические аппарели с покрытием из древесины с углом въезда 12° и нагрузкой 60 т
Настил	Деревянный (45 мм), с клетчатой пластиной над колесами
Аксессуары	Отверстия под коники
	10 x 2 Боковые уширители
	Крепежные кольца
	2 противооткатных башмака
	Боковая защита (89/297/ЕЕС)
	Отражатели ECE R70
	Предупредительные щиты по обеим сторонам и проблесковый маячок в задней части

Описание

Раздвижной низкорамный трал Kässbohrer LB6E предлагает самые высокие эксплуатационные характеристики для транспортировки тяжеловесных грузов. Обеспечивает максимальную подвижность в сложных рабочих условиях.

Kässbohrer предлагает решения для транспортировки габаритных грузов различного веса, в том числе и повышенного. Kässbohrer LB6E станет для вас оптимальным выбором, если усиленная грузоподъемность этого трала отвечает вашим запросам.

При стандартной длине 2,55 м и общей длине полуприцепа 14,9 м, общая длина платформы — 14,95 м. Если груз не помещается по длине, платформу можно раздвинуть на 7,3 м. Предусмотрены уширители. Нагрузка на оси достигает 60 т, а общий вес — 84 т (100 км/ч).

Материал покрытия платформы — дерево (45 мм). Для въезда на нее установлены две аппарели с гидравлическим приводом и деревянным покрытием (угол 12° нагрузка 60 т). Передние и задние опоры (50 т и 45 т) дают платформе устойчивость в процессе погрузки-разгрузки.

Ходовая система:

- 6 осей (1-я и 2-я подъемные, 5-я и 6-я подруливающие);
- 24 шины;
- система торможения Wabco, электропневматическая, с двумя каналами;
- держатель запасного колеса и одометр.

Для крепления груза предусмотрены кольца и отверстия под коники для перевозки труб и аналогичных грузов.

Почему SkyG

Бонусы

Преимущества

Доставка

Сервис

Прямой поставщик

Экспресс доставка в день обращения

Сервисное обслуживание 24/7

Наличие на складе

Доставка по всей России

Предоставление резервной техники

Гибкая система скидок

Программа утилизации

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
—
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
☎ 8 (495) 221-11-63
☎ 8 (800) 500-41-28
✉ info@skyg.ru