Sky-Group
Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67 Москва
8 800 500-41-28 по РФ

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе «Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

Электрическая цепная таль (Тельфер) PFAFF PROLINE EKZ PL (с электроперемещением)

Производитель: Pfaff-Silberblau

В наличии

Количество:

1

Консультация через 25 секунд?

Характеристики

Описание

Тип	PL2 128 b2	PL2 258 b1	PL5 258 b2	PL2 504 b1	PL5 504 b2
Скорость подъема (м/мин)	8 / 2	8 / 2	8 / 2	4 / 1	4 / 1
Цепей	1	1	1	2	2
Мощность (кВт)	0.4 / 0.1	0.4 / 0.1	0.8 / 0.2	0.4 / 0.1	0.8 / 0.2
Цепь (мм)	4.8 x 12.7	4.8 x 12.7	4.8 x 12.7	4.8 x 12.7	4.8 x 12.7
H4 (мм)	416	416	416	468	468
BC (мм)	470	470	470	470	470
B (мм)	242	242	242	242	242
BC1 (мм)	300	300	300	300	300

L (мм)	428	428	428	428	428
N (мм)	62	62	62	62	62
N1 (мм)	92	92	92	92	92
M (мм)	287	287	287	287	287
Вес при 3м подъеме (кг)	55	55	55	58	58
Груз (кг)	125	250	250	500	500
FEM-Gruppe	2 m	1 Bm	2 m	1 Bm	2 m

Тип	**PL5 508 b1**	**PL5 1004 b1**	**PL10 1008 b1**	**PL10 2004 b1**	**PL16 2504 b1**
Скорость подъема (м/мин)	8 / 2	4 / 1	8 / 2	4 / 1	4 / 1
Цепей	1	2	1	2	2
Мощность (кВт)	0.8 / 0.2	0.8 / 0.2	1.6 / 0.4	1.6 / 0.4	2.5 / 0.6
Цепь (мм)	4.8 x 12.7	4.8 x 12.7	6.8 / 17.8	6.8 / 17.8	9 x 27
H4 (мм)	416	468	524	585	710
BC (мм)	470	470	590	590	757
B (мм)	242	242	316	316	351
BC1 (мм)	300	300	405	405	469
L (мм)	428	428	510	510	518
N (мм)	62	62	62	80	100
N1 (мм)	92	92	92	120	139
M (мм)	287	287	287	320	342
Вес при 3м подъеме (кг)	55	58	78	88	162
Груз (кг)	500	1000	1000	2000	2500
FEM-Gruppe	1 Bm	1 Bm	1 Bm	1 Bm	1 Bm

Тип	**PL25 2506 b1**	**PL16 3204 b1**	**PL20 4004 b1**	**PL25 5003 b1**	**PL20 6302 b1**	**PL25 7502 b1**
Скорость подъема (м/мин)	6 / 2	4 / 1	4 / 1	3.2 / 0.75	2.7 / 0.7	2.1 / 0.5
Цепей	1	2	2	2	3	3
Мощность (кВт)	3.5 / 0.9	2.5 / 0.6	3.5 / 0.9	3.5 / 0.9	3.5 / 0.9	3.5 / 0.9
Цепь (мм)	11.3 x 31	9 x 27	11.3 x 31	11.3 x 31	11.3 x 31	11.3 x 31
H4 (мм)	635	710	774	774	883	883
BC (мм)	757	757	781	781	876	876
B (мм)	351	351	351	351	790	790
BC1 (мм)	469	469	457	457	-	-
L (мм)	518	518	518	518	518	518
N (мм)	100	100	125	3	150	150
N1 (мм)	139	139	173	173	190	190
M (мм)	342	342	480	480	790	790
Вес при 3м подъеме (кг)	192	162	178	206	270	270
Груз (кг)	2500	3200	4000	5000	6300	7500
FEM-Gruppe	1 Bm	1 Bm	1 Bm	1 Bm	1 Bm	1 Bm

Стандартная высота подъема электротали — 3 м. Увеличение длины цепи электрической тали — тельфера по заказу клиента.

В стандартный комплект поставки электротали входит контрольный пульт управления с двойным тросом длиной 2 м. Длина пульта управления может быть увеличена по заказу клиента.

Двигатель электрической тали — тельфера имеет защиту стандарта IP 55.

Опции электрической тали EKZ PL: увеличение подъема тельфера за счет дополнительных звеньев цепи и короба для сбора цепи большего размера; крепежный крюк, ручная или электрическая вагонетки.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.

АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ

Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.

Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИККА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru