

Вилочный погрузчик ZOWELL FE 1530



1 235 537 руб.

В наличии

Количество:

1







Характеристики

Идентификация				
1	Модель			FE 1530
2	Источник питания			Батарея
3	Грузоподъемность		кг	1500
4	Центр тяжести груза		мм	500
5	Собственный вес		кг	3280
Шины и шасси				
6	Шины			Пневматика
7	Кол-во колёс (x=c приводом) переднее/заднее			2X/2
8	Передние колёса размер			6.50-10-10PR
9	Задние колёса размер			5.00-8-10PR
10	Передняя колея	W3	мм	890
11	Задняя колея	W4	мм	920
12	Колесная база	L1	мм	1420
Габариты				
13	Высота подъёма	h3	мм	3000
14	Размеры вил	L×w×t	мм	920×120×35
15	Наклон мачты	вперед/назад	α/β	□ 6/12
16	Высота сложенной мачты	H1	мм	1995
17	Свободный ход вил	H3	мм	105
18	Высота полностью выдвинутой мачты	H2	мм	3940
19	Высота каретки	H6	мм	910
20	Раздвижение вил	W5	мм	240-970
21	Общая длина (без вил/с вилами)	L'/L	мм	2190/3110
22	Общая ширина	W1	мм	1090
23	Высота по защитной крыше	H4	мм	2195
24	Расстояние между сиденьем и крышей	H7	мм	1020
25	Передний свес	L2	мм	420
26	Задний свес	L3	мм	350
27	Минимальный радиус разворота	r	мм	2010
28	Минимальное расстояние от земли (Клиренс)	H5	мм	110
29	Ширина прохода для перемещения (мин)	Ra	мм	2050
30	Рабочая ширина прохода (мин)	Ast	мм	3600
Производительность				
31	Макс. скорость движения (с грузом/без груза)		км/ч	13/14

32	Макс. скорость подъема (с грузом/без груза)		мм/с	320/380
33	Макс. скорость спуска (с грузом/без груза)		мм/с	≤600/≥300
34	Преодолеваемый уклон (с грузом)		%	15
Питание				
35	Батарея (Напряжение/Ёмкость)		В/Ач	48/400
36	Батарейный отсек	Длина*ширина*высота	мм	967×393×780
37	Мощность мотора	Движение	кВт	8
38		Подъём	кВт	8,6
39	Производитель контроллера			CURTIS
40	Тип контроллера			AC
41	Рабочее давление гидравлики		МПа	14,5

Описание

6 плюсов Zowell FE 1530

	<p>Немецкая сталь</p> <p>Двухсекционная мачта из высоколегированной марки немецкой стали</p>		<p>Полная система переменного тока AC</p> <p>Увеличивает время работы батареи до 30% за счет сохранения не использованной энергии.</p>
	<p>Боковая замена батареи</p> <p>Работа 24 часа в сутки. Оператор произведет замену за две минуты без посторонней помощи</p>		<p>Наклон вил вперед / назад</p> <p>Безопасное, удобное перемещение и обработка груза</p>
	<p>Защитная крыша</p> <p>Дополнительная безопасность при работе с незакрепленным грузом</p>		<p>Регулируемое сиденье с системой присутствия оператора</p> <p>Комфорт и повышенное КПД при интенсивной работе, защита от включения без оператора</p>

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru