

## Гидравлическая тележка OXLIFT AC 25



16 568 руб.

В наличии

Количество:

1

Консультация через 25 секунд?

Производитель: [Китай](#)

Вес товара: 75.00 кг

Размеры: 1540 мм × 550 мм × 1230 мм

### Характеристики

Производитель	Китай
Вид гидравлической тележки	Стандартная
Грузоподъёмность	2500 кг
Высота подъёма	200 мм
Клапан перегруза	Нет
Дополнительное ребро жёсткости	20 см
Конструкция	Стандартная
Толщина металла конструкции (мм)	3
Общая длина	1540 мм
Общая ширина	550 мм
Общая высота	1240 мм
Длина вил	1150 мм
Расстояние между вилами	220 мм
Вес	78 кг
Количество колёс/роликов	2/4 шт
Размер рулевых колёс (в мм)	200x50
Размер подвилочных роликов (в мм)	80x70
Материал рулевых колёс/роликов	Чугун полиуретан
Высота в нижнем положении	85 мм

## Описание

Благодаря удачному соотношению высокого качества и доступной стоимости модель АС 25 приобрела широкое распространение на отечественных складских предприятиях. Основные элементы и каркас выполнены из легированной толстой стали. С целью увеличения степени надежности и прочности вилочные платформы и часть корпуса усилены ребрами жесткости. При разработке гидроузла было решено остановиться на хромированном варианте, что существенно продлевает срок службы изделия. Колесная база выполнена из полиуретана. Такое решение улучшает маневренность, и исключает риск появления на промышленном полу черных следов.

От ручных гидравлических тележек ждут грузоподъемности, легкости в эксплуатации, неприхотливости в обслуживании. Данная модель вас не разочарует. Она работает с нагрузками до 2500 кг при собственном весе 78 кг. Вилы стандартной длины (1150 мм) можно поднимать и опускать в диапазоне 85-200 мм. Высокая надежность обеспечена легированной сталью корпуса и основных компонентов конструкции, усиленными ребрами жесткости.

Хромированный гидроузел защищен от внешних воздействий, технический уход несложен. Удобный рычаг управления с нескользящей обрезиненной рукояткой справляется с операциями в ограниченном пространстве: минимальная рабочая ширина прохода 1865 мм, радиус разворота 1400 мм. Маневренность обеспечивают два управляющих колеса и четыре ролика из полиуретана.

Тележка популярна в России, поскольку удачно сочетает качество, производительность и относительно демократичную цену.

## Комплектация

Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

— колеса рулевые — резина / полиамид (РА) / полиуретан (PU);

— ролики вилочные — полиамид (РА) / полиуретан (PU).

**ролики  
полиуретановые  
со стальной  
ступицей**



**колёса  
обрезиненные с  
алюминиевой  
ступицей**



**ролики и колёса  
полиамидные  
(для неровной  
поверхности)**



**колёса  
чугун  
полиуретан**



## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Все для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
8 (495) 221-11-63  
8 (800) 500-41-28  
[info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)