

## Ричтраки с кабиной стоя MF15-60 OXLIFT MIMA



1 495 950 руб.

Количество:

1

Артикул: 700172

Производитель: [Oxlift](#)

Вес товара: 2000.000 кг

Размеры: 2054 мм × 1000 мм × 2580 мм

### Характеристики

Артикул:	700172
Грузоподъемность:	1500 кг
Высота подъема:	6000 мм
Бренд, Модель:	MF15-60
Привод :	Электрический
Управление :	Стоя
Положение центра тяжести груза :	500 С(мм)
Шины :	
Размер шин (со стороны груза) :	Ø210×85 мм
Размер шин (со стороны привода) :	Ø230×110 мм
Размер шин (балансировочных) :	Ø180×76 мм
Количество колёс (x = ведущее) :	2 / 1x + 2
Наклон мачты/каретки вил (вперёд/назад) :	3/5 α/β(°)
Высота подъема :	6000 h3(мм)
Свободный подъем :	1980 h2(мм)
Высота (мачта сложена) :	2580 h1(мм)
Высота (мачта разложена) :	6955 h4(мм)
Высота кабины :	2250 h5(мм)
Общая длина (с вилами) :	2054 l1(мм)
Максимальный вылет вил :	618 l4(мм)
Колёсная база :	1270 y(мм)
Расстояние от оси колеса до груза :	140 x(мм)
Общая ширина :	1000 b1/b2(мм)
Ширина каретки :	964 b3(мм)
Расстояние между опорными колёсами :	722 b5(мм)

Наружное расстояние между вилами :	<b>220-610 b6(мм)</b>
Размер вил :	<b>1070/100/35 l/e/s(мм)</b>
Ширина прохода с паллетой 1000 × 1200 поперёк :	<b>2488 Ast(мм)</b>
Радиус поворота :	<b>1492 Wa(мм)</b>
Скорость движения (с грузом/без груза) :	<b>7/8 км/ч</b>
Преодолеваемый подъем (с грузом/без груза) :	<b>≤10 %</b>
Мощность двигателя движения (S2 = 60 мин) :	<b>2.3 кВт</b>
Двигатель подъема :	<b>DC</b>
Мощность двигателя подъема (S3 = 15%) :	<b>3.5 кВт</b>
Напряжение аккумуля. батареи/Номинальная ёмкость :	<b>24/420 В/Ач</b>
Вес аккумулятора :	<b>300 кг</b>
Собственный вес (вкл. аккумулятор) :	<b>2000 кг</b>
Усиление управления :	<b>EPS</b>
Стояночный тормоз :	<b>механический дисковый</b>
Выгрузка аккумулятора :	<b>Боковая</b>

## Характеристики

Описание

Отзывы

## Описание

Ричтрак MIMA MF15-60 представляет собой самоходный электрический штабелер с выдвижным грузоподъемником (мачтой). Он перемещает по полу грузы весом до 1500 кг со скоростью до 7 км/ч, достает вилами до стеллажных полок высотой до 6 метров. Оператор [ричтрака](#) работает стоя, управляя с помощью руля, рычагов и педали. Компактный кузов и выдвигающаяся мачта дают возможность работать в проходах шириной от 2,5 м. Электрическая рулевая система EPS и надежный механический дисковый тормоз делают управление этим погрузчиком легким и безопасным.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Всё для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
8 (495) 221-11-63  
8 (800) 500-41-28  
[info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)