


Ричтраки с кабиной стоя MF12-60 OXLIFT MIMA



1 120 850 руб.

Количество:

1

Артикул: 700168

Производитель: [Oxlift](#)

Вес товара: 2000.000 кг

Размеры: 2054 мм × 1000 мм × 2580 мм

Характеристики

Технические характеристики *	Единицы измерения	Данные
Артикул:		700168
Бренд, Модель:		MF12-60
Грузоподъемность:	кг	1200
Высота подъема:	мм	6000
Привод :		Электрический
Управление :		Стоя
Положение центра тяжести груза :	С(мм)	500
Шины :		
Размер шин (со стороны груза) :	мм	Ø210×85
Размер шин (со стороны привода) :	мм	Ø230×110
Размер шин (балансировочных) :	мм	Ø180×76
Количество колёс (x = ведущее) :		2 / 1x + 2
Наклон мачты/каретки вил (вперёд/назад) :	$\alpha/\beta(^{\circ})$	3/5
Высота подъема :	h3(мм)	6000
Свободный подъем :	h2(мм)	1980
Высота (мачта сложена) :	h1(мм)	2580
Высота (мачта разложена) :	h4(мм)	6955
Высота кабины :	h5(мм)	2250
Общая длина (с вилами) :	l1(мм)	2054
Максимальный вылет вил :	l4(мм)	618
Колёсная база :	y(мм)	1270
Расстояние от оси колеса до груза :	x(мм)	140
Общая ширина :	b1/b2(мм)	1000
Ширина каретки :	b3(мм)	964

Расстояние между опорными колёсами :	b5(мм)	722
Наружное расстояние между вилами :	b6(мм)	220-610
Размер вил :	l/e/s(мм)	1070/100/35
Ширина прохода с паллетой 1000 × 1200 поперёк :	Ast(мм)	2488
Радиус поворота :	Wa(мм)	1492
Скорость движения (с грузом/без груза) :	км/ч	7/8
Преодолеваемый подъем (с грузом/без груза) :	%	≤10
Мощность двигателя движения (S2 = 60 мин) :	кВт	2.3
Двигатель подъема :		DC
Мощность двигателя подъема (S3 = 15%) :	кВт	3.5
Напряжение аккумуля. батареи/Номинальная ёмкость :	V/Ач	24/420
Вес аккумулятора :	кг	300
Собственный вес (вкл. аккумулятор) :	кг	2000
Усиление управления :		EPS
Стояночный тормоз :		механический дисковый
Выгрузка аккумулятора :		Боковая

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

Характеристики

Описание

Отзывы

Описание

Ричтрак MIMA MF12-60 представляет собой самоходный электрический штабелер с выдвижным грузоподъемником (мачтой). Он перемещает по полу грузы весом до 1200 кг со скоростью до 7 км/ч, достает вилами до стеллажных полок высотой до 6 метров. Оператор **ричтрака** работает стоя, управляя с помощью руля, рычагов и педали. Компактный кузов и выдвигающаяся мачта дают возможность работать в проходах шириной от 2,5 м. Электрическая рулевая система EPS и надежный механический дисковый тормоз делают управление этим погрузчиком легким и безопасным.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru