

## Ричтраки с кабиной стоя MF15-45 OXLIFT MIMA



Количество:

1

Артикул: 700174

Производитель: [Oxlift](#)

Вес товара: 2000.000 кг

Размеры: 2054 мм × 1000 мм × 2880 мм

### Характеристики

| Технические характеристики *             | Единицы измерения | Данные        |
|--|-------------------|---------------|
| Артикул:                                 |                   | 700174        |
| Бренд, Модель:                           |                   | MF15-45       |
| Грузоподъемность:                        | кг                | 1500          |
| Привод:                                  |                   | Электрический |
| Управление:                              |                   | Стоя          |
| Положение центра тяжести груза:          | С(мм)             | 500           |
| Шины:                                    |                   |               |
| Размер шин (со стороны груза):           | мм                | Ø210×85       |
| Размер шин (со стороны привода):         | мм                | Ø230×110      |
| Размер шин (балансирующих):              | мм                | Ø180×76       |
| Количество колёс (x = ведущее):          |                   | 2 / 1x + 2    |
| Наклон мачты/каретки вил (вперёд/назад): | α/β(°)            | 3/5           |
| Высота подъема:                          | h3(мм)            | 4500          |
| Свободный подъем:                        | h2(мм)            | /             |
| Высота (мачта сложена):                  | h1(мм)            | 2880          |
| Высота (мачта разложена):                | h4(мм)            | 5460          |
| Высота кабины:                           | h5(мм)            | 2250          |
| Общая длина (с вилами):                  | l1(мм)            | 2054          |
| Максимальный вылет вил:                  | l4(мм)            | 618           |
| Колёсная база:                           | y(мм)             | 1270          |
| Расстояние от оси колеса до груза:       | x(мм)             | 140           |
| Общая ширина:                            | b1/b2(мм)         | 1000          |
| Ширина каретки:                          | b3(мм)            | 964           |
| Расстояние между опорными колёсами:      | b5(мм)            | 722           |
| Наружное расстояние между вилами:        | b6(мм)            | 220-610       |
| Размер вил:                              | l/e/s(мм)         | 1070/100/35   |

|  |         |                       |
|--|---------|-----------------------|
| Ширина прохода с паллетой 1000 × 1200 поперёк :    | Ast(мм) | 2488                  |
| Радиус поворота :                                  | Wa(мм)  | 1492                  |
| Скорость движения (с грузом/без груза) :           | км/ч    | 7/8                   |
| Преодолеваемый подъем (с грузом/без груза) :       | %       | ≤10                   |
| Мощность двигателя движения (S2 = 60 мин) :        | кВт     | 2.3                   |
| Двигатель подъема :                                |         | DC                    |
| Мощность двигателя подъема (S3 = 15%) :            | кВт     | 3.5                   |
| Напряжение аккумуля. батареи/Номинальная ёмкость : | V/Ач    | 24/350                |
| Вес аккумулятора :                                 | кг      | 300                   |
| Собственный вес (вкл. аккумулятор) :               | кг      | 2000                  |
| Усиление управления :                              |         | EPS                   |
| Стояночный тормоз :                                |         | механический дисковый |
| Выгрузка аккумулятора :                            |         | Боковая               |

\* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

Характеристики

Отзывы

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Всё для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
8 (495) 221-11-63  
8 (800) 500-41-28  
[info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)