


## Электрический ричтрак MFZ16-100 OXLIFT MIMA



Количество:

1

Артикул: 700180

Производитель: **Oxlift**

Вес товара: 3018.000 кг

Размеры: 2496 мм × 1270 мм × 4184 мм

### Характеристики

Технические характеристики *	Единицы измерения	Данные
Артикул:		700180
Бренд, Модель:		MFZ16-75
Грузоподъемность:	кг	1600
Высота подъема:	мм	10000
Привод :		Электрический
Управление :		Сидя
Номинальная грузоподъемность :	Q(кг)	1600
Положение центра тяжести груза :	C(мм)	500
Шины :		Полиуретан
Размер шин (со стороны груза) :	мм	Ø300×120
Размер шин (со стороны привода) :	мм	Ø343×120
Размер шин (балансировочных) :	мм	/
Количество колёс (x = ведущее) :		2 / 1x
Колея (со стороны груза) :	b10(мм)	/
Колея (со стороны привода) :	b11(мм)	1270
Наклон мачты/каретки вил (вперёд/назад) :	$\alpha/\beta(^{\circ})$	3/5
Высота подъема :	h3(мм)	10000
Свободный подъем :	h2(мм)	3316
Высота (мачта сложена) :	h1(мм)	4184
Высота (мачта разложена) :	h4(мм)	10960
Высота кабины :	h6(мм)	2200
Высота сиденья оператора :	h7(мм)	376
Общая длина (с вилами) :	l1(мм)	2496

Максимальный вылет вил :	l4(мм)	617
Колёсная база :	y(мм)	1600
Расстояние от оси колеса до груза :	x(мм)	205
Общая ширина :	b1/b2(мм)	1270/1390
Ширина каретки :	b3(мм)	1090
Расстояние между опорными колёсами :	b4(мм)	990
Наружное расстояние между вилами :	b5(мм)	222-750
Размер вил :	l/e/s(мм)	1070/100/40
Минимальный дорожный просвет (под мачтой) :	m1(мм)	75
Ширина прохода с паллетой 1000 × 1200 поперёк :	Ast(мм)	2912
Ширина прохода с паллетой 1200 × 800 поперёк :	Ast(мм)	2956
Радиус поворота :	Wa(мм)	1872
Скорость движения (с грузом/без груза) :	км/ч	10/10
Преодолеваемый подъём (с грузом/без груза) :	%	≤10
Скорость подъема (с грузом/без груза) :	мм/с	300/300
Скорость опускания (с грузом/без груза) :	мм/с	300/250
Двигатель движения :		AC
Мощность двигателя движения (S2 = 60 мин) :	кВт	5.5
Двигатель подъема :		AC
Мощность двигателя подъема (S3 = 15%) :	кВт	8.6
Напряжение аккумуля. батареи/Номинальная ёмкость :	V/Aч	48/420
Вес аккумулятора :	кг	780
Собственный вес (вкл. аккумулятор) :	кг	3018
Усиление управления :		Гидравлическое
Стояночный тормоз :		Механический
Выгрузка аккумулятора :		Верхняя

\* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

Характеристики

Отзывы

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Всё для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
8 (495) 221-11-63  
8 (800) 500-41-28  
[info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)