


Электрический ричтрак MFZ16-75 OXLIFT MIMA



Количество:

1

Артикул: 700182

Производитель: **Oxlift**

Вес товара: 3018.000 кг

Размеры: 2496 мм × 1270 мм × 3250 мм

Характеристики

Технические характеристики *	Единицы измерения	Данные
Артикул:		700182
Бренд, Модель:		MFZ16-75
Грузоподъемность:	кг	1600
Высота подъема:	мм	7500
Привод:		Электрический
Управление:		Сидя
Номинальная грузоподъемность:	Q(кг)	1600
Положение центра тяжести груза:	C(мм)	500
Шины:		Полиуретан
Размер шин (со стороны груза):	мм	Ø300×120
Размер шин (со стороны привода):	мм	Ø343×120
Размер шин (балансировочных):	мм	/
Количество колёс (x = ведущее):		2 / 1x
Колея (со стороны груза):	b10(мм)	/
Колея (со стороны привода):	b11(мм)	1270
Наклон мачты/каретки вил (вперёд/назад):	$\alpha/\beta(^{\circ})$	3/5
Высота подъема:	h3(мм)	7500
Свободный подъем:	h2(мм)	2550
Высота (мачта сложена):	h1(мм)	3250
Высота (мачта разложена):	h4(мм)	8460
Высота кабины:	h6(мм)	2200
Высота сиденья оператора:	h7(мм)	376
Общая длина (с вилами):	l1(мм)	2496

Максимальный вылет вил:	l4(мм)	617
Колёсная база:	y(мм)	1600
Расстояние от оси колеса до груза:	x(мм)	205
Общая ширина:	b1/b2(мм)	1270/1390
Ширина каретки:	b3(мм)	1090
Расстояние между опорными колёсами:	b4(мм)	990
Наружное расстояние между вилами:	b5(мм)	222-750
Размер вил:	l/e/s(мм)	1070/100/40
Минимальный дорожный просвет (под мачтой):	m1(мм)	75
Ширина прохода с паллетой 1000 × 1200 поперёк:	Ast(мм)	2912
Ширина прохода с паллетой 1200 × 800 поперёк:	Ast(мм)	2956
Радиус поворота:	Wa(мм)	1872
Скорость движения (с грузом/без груза):	км/ч	10/10
Преодолеваемый подъём (с грузом/без груза):	%	≤10
Скорость подъема (с грузом/без груза):	мм/с	300/300
Скорость опускания (с грузом/без груза):	мм/с	300/250
Двигатель движения:		AC
Мощность двигателя движения (S2 = 60 мин):	кВт	5.5
Двигатель подъема:		AC
Мощность двигателя подъема (S3 = 15%):	кВт	8.6
Напряжение аккумуля. батареи/Номинальная ёмкость:	В/Ач	48/420
Вес аккумулятора:	кг	780
Собственный вес (вкл. аккумулятор):	кг	3018
Усиление управления:		Гидравлическое
Стояночный тормоз:		Механический
Выгрузка аккумулятора:		Верхняя

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

Характеристики

Отзывы

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru