

Погрузчик вилочный ТК15-48 OXLIFT МІМА



Производитель: [Oxlift](#)

1 980 250 руб.

В наличии

Количество:

1

Характеристики

Технические характеристики *	Единицы измерения	Данные
Артикул:		700130
Бренд, Модель:		TK15-48
Грузоподъемность:	кг	1500
Высота подъёма:	мм	4800
Тип питания :		Аккумуляторная батарея
Тип управления :		Сидя
Грузоподъёмность :	Q (кг)	1500
Центр тяжести :	C (мм)	500
Уровень сборки :		2А
Шины, передние/задние :		суперэластик
Число колес(передние/задние (X - ведущие) :		2X / 2
Наклон мачты: вперед/назад :	$\alpha/\beta(^{\circ})$	6/10
Высота подъёма :	h3 (мм)	4800
Высота свободного подъёма :	h2 (мм)	1152
Высота с опущенной мачтой :	h1 (мм)	2195
Высота с поднятой мачтой :	h4 (мм)	5830
Высота защитной крыши :	h6 (мм)	2100

Высота пола кабины :	h7 (мм)	1110
Габаритная длина :	L1 (мм)	3130
Длина до вил :	L2 (мм)	2060
Колесная база :	y (мм)	1325
Передний свес :	x (мм)	370
Габаритная ширина :	b1 (мм)	1080
Колея: передняя/задняя :	b10/b11 (мм)	910/930
Размер вил :	l/e/s (мм)	1070×100×35
Мин. дорожный просвет мачты :	m1 (мм)	80
Дорожный просвет под рамой :	m2 (мм)	110
Сайдшифт :		+
Ширина прохода с поддоном 1000*1200 (захват поперёк) :	Ast (мм)	3460
Радиус поворота :	Wa (мм)	1890
Скорость движения: с грузом/без груза :	км/ч	10/12
Уклон: с грузом/ без груза :	%	10/12
Приводной двигатель :	кВт	AC6.8
Подъёмный двигатель :	кВт	DC7.5
Зарядное устройство :	В/А	48/50
Аккумуляторная батарея: :	В/АЧ	48V / 480 Ah
Вес с батареями :	кг	3250
Тип рулевого управления :		Гидравлический
Служебный тормоз :		Гидравлический
Тип служебного тормоза :		Ножной
Стояночный тормоз :		Механический
Шум в кабине оператора :	дБА	75
Рабочее давление для дополнительного гидравлического оборудования, макс. :	бар	160

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

Описание

Вилочный погрузчик OXLIFT TK15-48 MIMA выполняет перемещение грузов на высоту до 4800 мм весом до 1500 кг.

Погрузчик OXLIFT TK15-48 MIMA имеет электрический двигатель, из-за чего экологичен и надежен в использовании. Данную модель можно использовать, как на открытых, так и на закрытых складах.

OXLIFT TK15-48 MIMA легко перемещается в узких проходах склада, благодаря своим небольшим габаритам и радиусу разворота в 1890 мм.

Имеет многоуровневую систему торможения, систему стабилизации и повышенную остаточную грузоподъемность.

Погрузчик OXLIFT TK 15-48 оборудован удобным местом для оператора с гидравлическим рулем управления, а уровень шума не превышает 75 дБа.

Максимальная грузоподъемность данной модели 1500 кг, высота подъема 4800 мм.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
☎ 8 (495) 221-11-63
☎ 8 (800) 500-41-28
✉ info@skyg.ru