

Погрузчик электрический вилочный ТК20 OXLIFT MIMA



Производитель: [Oxlift](#)

1 618 750 руб.

В наличии

Количество:

Характеристики

Технические характеристики *	Единицы измерения	Данные
Артикул:		780002
Бренд, Модель:		TK20
Грузоподъемность:	кг	2000
Высота подъема:	мм	3000-6000
Привод :		Battery
Управление :		Seated
Номинальная грузоподъемность :	Q(kg)	2000
Центр тяжести груза :	C(mm)	500
Шины (спереди/сзади) :		Pneumatic
Размер шин (спереди) :		21×8-9-16PR
Размер шин (сзади) :		18×7-8-14PR
Количество колёс (x = с приводом) :		2X / 2
Наклон мачты (вперед/назад) :	$\alpha/\beta(^{\circ})$	6/10
Высота подъема :	h3(mm)	3000
Свободный ход :	h2(mm)	/
Высота мачты в убранном положении :	h1(mm)	1995
Высота мачты в выдвинутом положении (с учетом спинки каретки) :	h4(mm)	4030
Высота защитного навеса (кабины) :	h6(mm)	2100
Высота сиденья :	h7(mm)	1110
Общая длина :	L1(mm)	3390
Длина до спинки каретки вилок :	L2(mm)	2320
Колёсная база :	y(mm)	1500
Плечо тяжести груза :	x(mm)	420
Общая ширина :	b1(mm)	1160
Колея (спереди/сзади) :	b10/b11(mm)	950/980
Размеры вилок :	l/e/s(mm)	1070×100×40
Клиренс с нагрузкой под мачтой :	m1(mm)	80
Клиренс в центре колёсной базы :	m2(mm)	110
Ширина каретки вилок :	b3(mm)	222□1000
Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1000x1200 поперек :	Ast(mm)	3720
Скорость движения (с грузом/без груза) :	km/h	10/12
Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом/без груза) :	%	10/12
Тяговый двигатель :	kw	AC6.8
Подъемный двигатель :	kw	DC7.5
Зарядное устройство :	V/A	48/70
АБК :	V/Ah	48/490
Эксплуатационный вес (вкл. АКБ) :	kg	3850
Уровень звукового давления (сиденье водителя) :	dba	75
Рабочее давление для навесного оборудования :	bar	160

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

Описание

Электропогрузчик ТК 20 используется в основном на крытых складах. Данная модель разрешена к применению в помещениях класса А, где запрещено использование ДВС и шумная техника.

Преимущества модели ТК 20

- бесшумность;
- маневренность;
- экономичность в плане технического обслуживания;
- экономичность в плане расхода топлива.

Для работ на [погрузчике](#) необходимо специальное удостоверение, разрешающее вождение погрузчиков и ричтраков. В комплекте с погрузчиком ТК 20 идет батарея. Заряжается от сети 220 В.

Особенности хранения

При хранении необходимо соблюдать следующие правила:

1. Полностью опустите мачту.
2. Поверните ключевой переключатель в позицию «Выкл» («Off»), установите рычаги управления в нейтральное положение, отсоедините разъем питания.
3. Затянуть ручку стояночного тормоза.
4. Зафиксируйте передние и задние колеса клиньями.
5. Приподнимайте колеса, если не собираетесь пользоваться погрузчиком долгое время.
Раз в месяц подзаряжайте аккумуляторную батарею.

Для того, чтобы АКБ служило долго необходимо соблюдать правила хранения и зарядки.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
☎ 8 (495) 221-11-63
☎ 8 (800) 500-41-28
✉ info@skyg.ru