Sky-Group

Профессиональное складское оборудование

8 495 150-14-67
8 800 500-41-28

Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе «Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

Самоходная тележка Noblelift PTE20N Li-ion

Производитель: Noblelift

222 900 руб.

В наличии

Количество:

1

Характеристики

Производитель	Китай

	1.2	**Модель**		**PTE20N**
Основные параметры	1.3	Тип		Самоходная
	1.4	Положение оператора		Пеший
	1.5	Грузоподъемность	Q (кг)	2000
	1.6	Центр загрузки	c(мм)	600
	1.8	Расстояние от центра оси до вил	x (мм)	951
	1.9	Колесная база	y (мм)	1189
Массы	2.1	Масса	кг	149
	2.2	Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом	кг	621/1528
	2.3	Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза	Кг	115/34
Колеса, ходовая часть	3.1	Тип колес		Полиуретан (PU)
	3.2	Размер передних (ведущих) колес		Ø210×70
	3.3	Размер задних колес		Ø80×93 (Ø80×70)
	3.4	Дополнительные колеса		-/Ø80×30
	3.5	Кол-во колес спереди/сзади (x-ведущие)		1x/2 (1x/4) или 1x+2/2 (1x+2/4)
	3.6	Колея передних колес	b10(мм)	— / 420
	3.7	Колея задних колес	b11(мм)	380

Размеры	4.4	Высота подъема	h3(мм)	115
	4.9	Высота ручки (min/max)	h14(мм)	700/1160
	4.15	Высота вил в нижнем положении	h13(мм)	80
	4.19	Общая длина	l1(мм)	1536
	4.20	Длина до фронта вил	l2(мм)	386
	4.21	Общая ширина	b1(мм)	540
	4.22	Размеры вил	s/e/l (мм)	48/160/1150
	4.25	Ширина вил	b5(мм)	540
	4.32	Клиренс в центре базы	m2(мм)	32
	4.34	Ширина прохода с паллетой 800×1200	Ast(мм)	2006
	4.35	Радиус разворота	Wa(мм)	1336
Характеристики	5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)	км/ч	4.8/5.2
	5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)	мм/с	17/22
	5.3	Скорость движения вил вниз (с грузом / без груза)	мм/с	50/30
	5.8	Преодолимый уклон max (с грузом / без груза)	%	7/16
	5.10	Тормозная система		Электромагнитный тормоз

Параметры электрической системы	6.1	Мощность двигателя движения S2 60min	кВт	0.75
	6.2	Мощность двигателя подъема S3 10%	кВт	0.8
	6.3	Стандарт АКБ		—
	6.4	Напряжение питания, номинальная емкость АКБ	В/Ач	48/20 (24/30, 24/36)
	6.5	Масса АКБ	кг	7.5
	6.6	Потребление энергии в соотв. с циклом VDI	кВтч/ч	0.18
		Зарядное устройство	В/А	48/9
Другое	8.1	Тип управления ходом		DC
	8.4	Уровень шума	dB(A)	< 70

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.

АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ

Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.

Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИККА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru