

## Электроштабелер Noblelift PS16N



Производитель: [Noblelift](#)

**698 850 руб.**

В наличии

Количество:

### Характеристики

Производитель

Китай

	<b>1.2</b>	<b>Модель</b>	<b>PS 16N (5500)</b>	
<b>Основные параметры</b>	1.3	Тип		Самоходный
	1.4	Положение оператора		Пеший / Стоя
	1.5	Грузоподъемность	Q (кг)	1600
	1.6	Центр загрузки	c (мм)	600
	1.8	Расстояние от центра оси до вил	x (мм)	647
	1.9	Колесная база	y (мм)	1215
Массы	2.1	Масса	кг	1380
	2.2	Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом	кг	1040/1940
	2.3	Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза	кг	940/440
Колеса, ходовая часть	3.1	Тип колес		Полиуретан (PU)
	3.2	Размер передних (ведущих) колес		Ø230x70
	3.3	Размер задних колес		Ø85x75
	3.4	Дополнительные колеса		Ø150x54
	3.5	Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие)		1x+1/4
	3.6	Колея передних колес	b10 (мм)	510
	3.7	Колея задних колес	b11 (мм)	390

Размеры	4.2	Габаритная высота (min)	h1 (мм)	2410
	4.3	Свободный подъем	h2 (мм)	1820
	4.4	Высота подъема	h3 (мм)	5430
	4.5	Габаритная высота (max)	h4 (мм)	6110
	4.9	Высота ручки (min/max)	h14 (мм)	950/1350
	4.15	Высота вил в нижнем положении	h13 (мм)	90
	4.19	Общая длина	l1 (мм)	1896 1)
	4.20	Длина до фронта вил	l2 (мм)	746 1)
	4.21	Общая ширина	b1 (мм)	790
	4.22	Размеры вил	s/e/l (мм)	60/180/1150
	4.25	Ширина вил	b5 (мм)	570
	4.32	Клиренс в центре базы	m2 (мм)	28
	4.34	Ширина прохода с паллетой 800×1200	Ast (мм)	2290 1)
	4.35	Радиус разворота	Wa (мм)	1420 1)

Характеристики	5.1	Скорость движения (с грузом/ без груза)	км/ч	7.0/8.0
	5.2	Скорость подъема (с грузом/ без груза)	м/с	0.13/0.20
	5.3	Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза)	м/с	0.28/0.33
	5.8	Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза)	%	6/12
	5.10	Тормозная система		Электромагнитный тормоз
Параметры электрической системы	6.1	Мощность двигателя движения	кВт	1.4
	6.2	Мощность двигателя подъема	кВт	3.2
	6.3	Стандарт АКБ		3VBS
	6.4	Напряжение питания, номинальная емкость АКБ	В/Ач	24/270
	6.5	Масса АКБ	кг	230
	6.6	Потребление энергии в соотв. с циклом VDI	кВтч/ч	1.34
Другое	8.1	Тип управления ходом		AC-speed control
	8.4	Уровень шума	дВ(А)	<70

## ПАРАМЕТРЫ ДОСТУПНЫХ МАЧТ

Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм)	Высота свободного подъема h1 (мм)	Высота подъема h3 (мм)	Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм)	Высота вил максимальная h3 + h13 (мм)
PS 16N				

DX	1958	—	2830	3380	2920
	2108	—	3130	3680	3220
	2308	—	3530	4080	3620
DX с функцией свободного подъема (FFL)	1958	1410	2830	3380	2920
	2108	1560	3130	3680	3220
	2308	1760	3530	4080	3620
TX	2008	—	4230	4780	4320
	2108	—	4530	5080	4620
TX с функцией свободного подъема (FFL)	1708	1120	3330	3880	3420
	1908	1320	3930	4480	4020
	2008	1420	4230	4780	4320
	2108	1520	4530	5080	4620
	2343	1756	5230	5780	5320
	2410	1800	5430	6110	5520

## Описание

- **Тип мачты:**
  - Двухсекционная без свободного хода
- **Тип батареи:**
  - Кислотная 270Ah
- Электроусилитель рулевого управления EPS
- Двигатель хода переменного тока AC Schabmuller
- Редуктор хода ZF
- Колесо привода Rader Vogel или Wicke
- Блок управления (контроллер) Zapi
- Рукоять управления Rema с разъемом CAN-BUS
- Гидравлический насос Vibo или HPI
- Пластиковый бак гидравлики
- Выносное зарядное устройство (автоматическое)
- Откидывающая платформа и защитные поручни
- Система амортизации платформы
- Металлическая крышка отсека батареи

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Все для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
☎ 8 (495) 221-11-63  
☎ 8 (800) 500-41-28  
✉ [info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)