



Электрощабелер Noblelift PS13RM Li-ion



Производитель: [Noblelift](#)

1 745 662 руб.

Количество:

Характеристики

Производитель	Китай					
Основные параметры	1.2	Модель	PS13RM16PLUSPS13RM30PLUSPS13RM48PLUS			
	1.3	Тип	Самоходный			
	1.4	Положение оператора	Пеший			
	1.5	Грузоподъемность	Q (кг)	1300		
	1.6	Центр загрузки	с (мм)	600		
	1.8	Расстояние от центра оси до вилок	х (мм)	415		
	1.9	Колесная база	у (мм)	1350		
Массы	2.1	Масса	кг	1750	1900	2200

	1.2	Модель	PS13RM16PLUSPS13RM30PLUSPS13RM48PLUS	
Основные параметры	1.3	Тип		Самоходный
	1.4	Положение оператора		Пеший
	1.5	Грузоподъемность	Q (кг)	1300
	1.6	Центр загрузки	с (мм)	600
	1.8	Расстояние от центра оси до вил	х (мм)	415
	1.9	Колесная база	у (мм)	1350
Колеса, шасси	3.1	Тип колес		Полиуретан (PU)
	3.2	Размер передних (ведущих) колес		Ø250x82
	3.3	Размер задних колес		Ø210x85
	3.4	Дополнительные колеса		Ø124x60
	3.5	Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие)		1х+2/2
	3.6	Колея передних колес	b10 (мм)	680
	3.7	Колея задних колес	b11 (мм)	1085

	1.2	Модель	PS13RM16PLUSPS13RM30PLUSPS13RM48PLUS			
	Основные параметры	1.3	Тип		Самоходный	
1.4		Положение оператора		Пеший		
1.5		Грузоподъемность	Q (кг)	1300		
1.6		Центр загрузки	c (мм)	600		
1.8		Расстояние от центра оси до вил	x (мм)	415		
1.9		Колесная база	y (мм)	1350		
Размеры	4.1	Наклон мачты/каретки вил вперед/назад	α/β (°)	2/4		
	4.2	Габаритная высота (min)	h1 (мм)	2196	2096	2196
	4.3	Свободный подъем	h2 (мм)	1600	—	1600
	4.4	Высота подъема	h3 (мм)	1600	3000	4800
	4.5	Габаритная высота (max)	h4 (мм)	2485	3885	5685
	4.9	Высота ручки (min/max)	h14 (мм)	1030/1415		
	4.15	Высота вил в нижнем положении	h13 (мм)	50		
	4.19	Общая длина	l1 (мм)	2080		
	4.20	Длина до фронта вил	l2 (мм)	1160		
	4.21	Общая ширина	b1 (мм)	1180		
	4.22	Размеры вил	s/e/l (мм)	35/100/920(1070)		
	4.25	Ширина вил	b5 (мм)	220~760*		
	4.26	Расстояние между опорными вилами	b4 (мм)	880		
	4.28	Ход мачты (выдвижение)	l4 (мм)	545		
	4.32	Клиренс в центре базы	m2 (мм)	40		
	4.34	Ширина прохода с паллетой 800×1200	Ast (мм)	2650		
	4.35	Радиус разворота	Wa (мм)	1570		

	1.2	Модель	PS13RM16PLUSPS13RM30PLUSPS13RM48PLUS		
Основные параметры	1.3	Тип		Самоходный	
	1.4	Положение оператора		Пеший	
	1.5	Грузоподъемность	Q (кг)	1300	
	1.6	Центр загрузки	с (мм)	600	
	1.8	Расстояние от центра оси до вил	х (мм)	415	
	1.9	Колесная база	у (мм)	1350	
Характеристики	5.1	Скорость движения (с грузом/ без груза)	км/ч	5.5/6.0 – 8.0/8.0	
	5.2	Скорость подъема (с грузом/ без груза)	мм/с	85/122	110/165
	5.3	Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза)	мм/с	125/80	110/100
	5.8	Преодолимый уклон тах (с грузом/ без груза)	%	5/8	
	5.10	Тормозная система		Электромагнитный тормоз	
Параметры электрической системы	6.1	Мощность двигателя движения	кВт	2.6	
	6.2	Мощность двигателя подъема	кВт	2.2	3.0
	6.3	Стандарт АКБ		3PzS	4PzS
	6.4	Напряжение питания, номинальная емкость АКБ	В/Ач	24/270	24/400
Другое	8.1	Тип управления ходом		AC-Speed Control	
	8.4	Уровень шума	dB(A)	67	

Описание

- **Тип мачты — мономачта:**
 - со свободным ходом
- **Тип батареи:**
 - Литиевая (Li-ion) 200Ah

- EPS - электроусилитель рулевого управления
- Двигатель хода переменного тока AC Schabmuller
- Редуктор хода Kordel
- Блок управления (контроллер) Curtis
- Рукоять управления Rema, диагностический разъем CAN-BUS
- Гидравлический насос Hydr-app
- Пропорциональная гидравлика
- Электромагнитный тормоз Intorg
- Металлический бак гидравлики
- Выносное зарядное устройство (автоматическое)
- Металлическая крышка отсека батареи
- Металлический бампер 8 мм.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru