



Электрощабелер Noblelift PS15RM



Производитель: [Noblelift](#)

1 565 793 руб.

Количество:

1

Характеристики

Производитель		Китай				
Основные параметры	1.2	Модель		PS15RM16PLUSPS15RM30PLUSPS15RM48PLUS		
	1.3	Тип		Самоходный		
	1.4	Положение оператора		Пеший		
	1.5	Грузоподъемность	Q (кг)	1500		
	1.6	Центр загрузки	с (мм)	600		
	1.8	Расстояние от центра оси до вил	х (мм)	485		
	1.9	Колесная база	у (мм)	1500		
Массы	2.1	Масса	кг	1800	1950	2250

	1.2	Модель	PS15RM16PLUSPS15RM30PLUSPS15RM48PLUS	
Основные параметры	1.3	Тип		Самоходный
	1.4	Положение оператора		Пеший
	1.5	Грузоподъемность	Q (кг)	1500
	1.6	Центр загрузки	c (мм)	600
	1.8	Расстояние от центра оси до вил	x (мм)	485
	1.9	Колесная база	y (мм)	1500
Колеса, ходовая часть	3.1	Тип колес		Полиуретан (PU)
	3.2	Размер передних (ведущих) колес		Ø250x82
	3.3	Размер задних колес		Ø230x100
	3.4	Дополнительные колеса		Ø124x60
	3.5	Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие)		1x+2/2
	3.6	Колея передних колес	b10 (мм)	680
	3.7	Колея задних колес	b11 (мм)	1085

	1.2	Модель	PS15RM16PLUSPS15RM30PLUSPS15RM48PLUS			
	Основные параметры	1.3	Тип		Самоходный	
1.4		Положение оператора		Пеший		
1.5		Грузоподъемность	Q (кг)	1500		
1.6		Центр загрузки	c (мм)	600		
1.8		Расстояние от центра оси до вил	x (мм)	485		
1.9		Колесная база	y (мм)	1500		
Размеры	4.1	Наклон мачты/каретки вил вперед/назад	α/β (°)	2/4		
	4.2	Габаритная высота (min)	h1 (мм)	2196	2096	2196
	4.3	Свободный подъем	h2 (мм)	1600	—	1600
	4.4	Высота подъема	h3 (мм)	1600	3000	4800
	4.5	Габаритная высота (max)	h4 (мм)	2485	3885	5685
	4.9	Высота ручки (min/max)	h14 (мм)	1030/1415		
	4.15	Высота вил в нижнем положении	h13 (мм)	50		
	4.19	Общая длина	l1 (мм)	2160		
	4.20	Длина до фронта вил	l2 (мм)	1240		
	4.21	Общая ширина	b1 (мм)	1184		
	4.22	Размеры вил	s/e/l (мм)	35/100/920(1070)		
	4.25	Ширина вил	b5 (мм)	220~760*		
	4.26	Расстояние между опорными вилами	b4 (мм)	880		
	4.28	Ход мачты (выдвижение)	l4 (мм)	630		
	4.32	Клиренс в центре базы	m2 (мм)	40		
	4.34	Ширина прохода с паллетой 800×1200	Ast (мм)	2740		
	4.35	Радиус разворота	Wa (мм)	1720		

	1.2	Модель	PS15RM16PLUSPS15RM30PLUSPS15RM48PLUS		
Основные параметры	1.3	Тип		Самоходный	
	1.4	Положение оператора		Пеший	
	1.5	Грузоподъемность	Q (кг)	1500	
	1.6	Центр загрузки	с (мм)	600	
	1.8	Расстояние от центра оси до вил	х (мм)	485	
	1.9	Колесная база	у (мм)	1500	
Характеристики	5.1	Скорость движения (с грузом/ без груза)	км/ч	5.5/6.0 – 8.0/8.0	
	5.2	Скорость подъема (с грузом/ без груза)	мм/с	110/165	
	5.3	Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза)	мм/с	110/100	
	5.8	Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза)	%	5/8	
	5.10	Тормозная система		Электромагнитный тормоз	
Параметры электрической системы	6.1	Мощность двигателя движения	кВт	2.6	
	6.2	Мощность двигателя подъема	кВт	3.0	
	6.3	Стандарт АКБ		3PzS	4PzS
	6.4	Напряжение питания, номинальная емкость АКБ	В/Ач	24/270	24/400
Другое	8.1	Тип управления ходом		AC-Speed Control	
	8.4	Уровень шума	dB(A)	67	

Описание

- **Тип мачты — мономачта:**
 - со свободным ходом
- **Тип батареи:**
 - Кислотная 270Ah
- EPS - электроусилитель рулевого управления
- Двигатель хода переменного тока AC Schabmuller

- Редуктор хода Kordel
- Блок управления (контроллер) Curtis
- Рукоять управления Rema, диагностический разъем CAN-BUS
- Гидравлический насос Hydr-app
- Пропорциональная гидравлика
- Электромагнитный тормоз Intorg
- Металлический бак гидравлики
- Выносное зарядное устройство (автоматическое)
- Металлическая крышка отсека батареи
- Металлический бампер 8 мм.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru