

Самоходный штабелер Noblelift PSE 10MSL



Производитель: [Noblelift](#)

252 221 руб.

В наличии

Количество:

1

Характеристики

Производитель		Китай			
Основные параметры	1.2	Модель	PSE 10MSL(1600)	PSE10SL(3200)	
	1.3	Тип	Самоходный	Самоходный	
	1.4	Положение оператора	Пеший	Пеший	
	1.5	Грузоподъемность	Q (кг)	1000	1000
	1.6	Центр загрузки	с (мм)	600	600
	1.8	Расстояние от центра оси до вилок	х (мм)	732	725
	1.9	Колесная база	у (мм)	1228	1228

Массы	2.1	Масса	кг	637	737
	2.2	Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом	кг	5181111	582/1148
	2.3	Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза	кг	452/185	523/214
Колеса, ходовая часть	3.1	Тип колес		Полиуретан (PU)	Полиуретан (PU)
	3.2	Размер передних (ведущих) колес		Ø200x73	Ø200x73
	3.3	Размер задних колес		Ø84x70	Ø84x70
	3.4	Дополнительные колеса		Ø80x30	Ø80x30
	3.5	Кол-во колес спереди/сзади		1X+2/2	1X+2/2
		(x-ведущие)			
Размеры	3.6	Колея передних колес	b10 (мм)	498	498
	4.2	Габаритная высота (min)	h1 (мм)	1950	2095
	4.3	Свободный подъем	h2 (мм)	1530	70
	4.4	Высота подъема	h3 (мм)	1530	3140
	4.5	Габаритная высота (max)	h4 (мм)	2470	3720
	4.9	Высота ручки (min/max)	h14 (мм)	825/1250	825/1250
	4.15	Высота вилок в нижнем положении	h13 (мм)	40	40
	4.19	Общая длина	l1 (мм)	1810	1810
	4.20	Длина до фронта вилок	l2 (мм)	660	660
	4.21	Общая ширина	b1 (мм)	726	726
	4.22	Размеры вилок	s/e/l (мм)	35x100x1150	35x100x1150
	4.25	Ширина вилок	b5 (мм)	252-800	252-800
	4.32	Клиренс в центре базы	m2 (мм)	40	40
	4.33	Ширина прохода с паллетой 1000x1200	Ast (мм)	2262	2251
	4.34	Ширина прохода с паллетой 800x1200	Ast (мм)	2221	2200
4.35	Радиус разворота	Wa (мм)	1405	1405	

Характеристики	5.1	Скорость движения (с грузом/ без груза)	км/ч	3.7/4.0	3.9/4.1
	5.2	Скорость подъема (с грузом/ без груза)	мм/с	0.12/0.18	0.105/0.145
	5.3	Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза)		0.16/0.12	0.103/0.102
	5.8	Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза)	мм/с	5"10	5/10
	5.10	Тормозная система		Электромагнитный тормоз	Электромагнитный тормоз
Параметры электрической системы	6.1	Мощность двигателя движения	%	0.45	0.45
	6.2	Мощность двигателя подъема		2.2	2.2
	6.3	Стандарт АКБ			
	6.4	Напряжение питания,	кВт	2x12/85	2x12/85
		номинальная емкость АКБ	кВт		
	6.5	Масса АКБ		2x25	2x25
	6.6	Потребление энергии в соотв. с циклом VDI	В/Ач	0.62	0.62
		Зарядное устройство			

Описание

- **Тип мачты — мономачта:**
 - со свободным ходом
- **Тип батареи:**
 - Кислотная 85Ah
- Двигатель хода постоянного тока (DC)
- Блок управления (контроллер) Curtis
- Необслуживаемая батарея AGM
- Встроенное зарядное устройство
- Электромагнитный тормоз
- Металлический бампер
- Защитная решетка груза

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
☎ 8 (495) 221-11-63
☎ 8 (800) 500-41-28
✉ info@skyg.ru