




Поводковый штабелер Noblelift PS 18TSL Li-ion



Производитель: [Noblelift](#)

1 055 804 руб.

Количество:

Характеристики

Производитель

Китай

	1.2	Модель	PS18TSL (4600)	
Основные параметры	1.3	Тип		Самоходный
	1.4	Положение оператора		Пеший
	1.5	Грузоподъемность	Q (кг)	1800
	1.6	Центр загрузки	c (мм)	600*
	1.8	Расстояние от центра оси до вил	x (мм)	647**
	1.9	Колесная база	y (мм)	1378
Массы	2.1	Масса	кг	1560
	2.2	Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом	кг	892/2378
	2.3	Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза	кг	924/636
Колеса, ходовая часть	3.1	Тип колес		Полиуретан (PU)
	3.2	Размер передних (ведущих) колес		Ø230x70
	3.3	Размер задних колес		Ø84x70
	3.4	Дополнительные колеса		Ø100x40
	3.5	Кол-во колес спереди/сзади		1x+2/4
		(x-ведущие)		
	3.6	Колея передних колес	b10 (мм)	500

	1.2	Модель	PS18TSL (4600)	
Основные параметры	1.3	Тип		Самоходный
	1.4	Положение оператора		Пеший
	1.5	Грузоподъемность	Q (кг)	1800
	1.6	Центр загрузки	c (мм)	600*
	1.8	Расстояние от центра оси до вил	x (мм)	647**
	1.9	Колесная база	y (мм)	1378
Размеры	4.2	Габаритная высота (min)	h1 (мм)	2228
	4.3	Свободный подъем	h2 (мм)	1520
	4.4	Высота подъема	h3 (мм)	4530
	4.5	Габаритная высота (max)	h4 (мм)	5208
	4.9	Высота ручки (min/max)	h14 (мм)	890/1420
	4.15	Высота вил в нижнем положении	h13 (мм)	50
	4.19	Общая длина	l1 (мм)	2092
	4.20	Длина до фронта вил	l2 (мм)	942
	4.21	Общая ширина	b1 (мм)	816/1170-1470
	4.22	Размеры вил	s/e/l (мм)	40x120x1150
	4.25	Ширина вил	b5 (мм)	255-730
	4.32	Клиренс в центре базы	m2 (мм)	40
	4.33	Ширина прохода с паллетой 1000×1200	Ast (мм)	2446
	4.34	Ширина прохода с паллетой 800×1200	Ast (мм)	2432
	4.35	Радиус разворота	Wa (мм)	1550

	1.2	Модель	PS18TSL (4600)	
Основные параметры	1.3	Тип		Самоходный
	1.4	Положение оператора		Пеший
	1.5	Грузоподъемность	Q (кг)	1800
	1.6	Центр загрузки	c (мм)	600*
	1.8	Расстояние от центра оси до вил	x (мм)	647**
	1.9	Колесная база	y (мм)	1378
Характеристики	5.1	Скорость движения	км/ч	5.4/6.0
		(с грузом/ без груза)		
	5.2	Скорость подъема	мм/с	130/200
		(с грузом/ без груза)		
	5.3	Скорость движения вил вниз	мм/с	200/140
		(с грузом/ без груза)		
	5.8	Преодолимый уклон max	%	6/10
		(с грузом/ без груза)		
	5.10	Тормозная система		
Параметры электрической системы	6.1	Мощность двигателя движения	кВт	1.4
	6.2	Мощность двигателя подъема	кВт	3.2
	6.3	Стандарт АКБ		3VBS
	6.4	Напряжение питания,	В/Ач	24/270
		номинальная емкость АКБ		
	6.5	Масса АКБ	кг	230
	6.6	Потребление энергии в соотв. с циклом VDI	кВтч/ч	1.70
		Зарядное устройство	В/А	24/35

	1.2	Модель	PS18TSL (4600)	
Основные параметры	1.3	Тип		Самоходный
	1.4	Положение оператора		Пеший
	1.5	Грузоподъемность	Q (кг)	1800
	1.6	Центр загрузки	c (мм)	600*
	1.8	Расстояние от центра оси до вил	x (мм)	647**
	1.9	Колесная база	y (мм)	1378
Другое	8.1	Тип управления ходом		AC-speed control
	8.4	Уровень шума	dB(A)	<70

Описание

- **Тип мачты — Двухсекционная:**
 - со свободным ходом
- **Тип батареи:**
 - Литиевая (Li-ion) 200Ah
- Двигатель хода переменного тока AC Schabmuller
- Редуктор хода ZF
- Колесо привода Rader Vogel или Wicke
- Блок управления (контроллер) Zapi
- Рукоять управления Rema, диагностический разъем CAN-BUS
- Гидравлический насос Vibo или HPI
- Электромагнитный тормоз Intorg
- Металлический бак гидравлики
- Выносное зарядное устройство (автоматическое)
- Металлическая крышка отсека батареи
- Металлический бампер 8 мм.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru