

## Паллетоупаковщик SIAT PAKLET Optima 203



В наличии

Количество:

1

### Характеристики

Производитель	SIAT (Италия)
Поворотный стол (стандарт), диаметр (мм.)	1650 (для поддонов 1000x1200мм)
Поворотный стол (опция), диаметр (мм.)	1800 (для поддонов 1200x1400мм)
Поворотный стол с вырезами для вил ручной тележки (опция), диаметр (мм.)	1500 (для поддонов 800x1200мм)
Макс. высота поддона (стандарт) (мм.)	2100
Макс. высота поддона (опция) (мм.)	2600, 3000
Макс.вес груза (кг.)	2000
Привод поворотного стола	Цепной
Привод движения каретки с пленкой	Ременной
Скорость движения каретки (м./мин.)	2,2
Определение высоты поддона	автоматическое (фотодагчик)
Режим работы	2 программы автоматической обмотки + ручной режим
Установка количества витков вверху и внизу поддона	1-99, отдельно внизу и вверху
Натяжение пленки	Механический пружинный тормоз
Предрастяжение пленки (%)	Опционально. Механическое немоторизированное (30-60-100)
Тип пленки	стретч-пленка, толщина 17-30 мкм
Макс. диаметр рулона пленки (мм.)	250
Высота рулона пленки (мм.)	500
Скорость движения поворотного стола (об/мин.)	6-13
Напряжение сети (В.)	380
Фаза тока (Фаза)	1-3

Потребляемая мощность (кВт/час)	0.7
Давление воздуха (бар)	6
Расход воздуха (ориентировочно) (л/цикл)	9
Плавный старт	Есть
Фиксированное положение останки поворотного стола	Есть
Прижимное устройство для фиксации нестабильных грузов	пневматический пресс (опция)
Регулировка скорости движения каретки с пленкой	Нет
Подача пленки	Ручная
Вес (стандарт) (кг.)	600
Габаритные размеры (стандарт), ширина (мм.)	2700
Габаритные размеры (стандарт), длина (мм.)	1650
Габаритные размеры (стандарт), высота (мм.)	2680
Рабочая высота платформы (мм.)	75
Возможность установки подъездной рампы для ручной тележки	Есть
Возможность установки электронной панели управления с подогревом	Есть

## Описание

Итальянский паллетоупаковщик SIAT PAKLET Optima 203 относится к колонному классу складской техники. Он может работать в двух основных режимах работы с автоматическим заданием параметров. Управление осуществляется при помощи многофункционального пульта, расположенного на колонне. Он отвечает за введение всех настроек и регулировок, а также предоставляет контроль над движением прижимного механизма гидравлической конструкции.

Поворотный стол предназначен для поддонов стандартных габаритов. При необходимости существует возможность опциональной установки дополнительного подката для подъезда рохлей. В целом аппарат отличается очень экономным расходом упаковочного материала и энергоресурсов. Общий вес комплекса в собранном и подключенном состоянии составляет 600 кг.

За один час работы удастся упаковать около 20 паллет. Установленное фотореле самостоятельно определяет высоту обрабатываемого объекта. Подача пленки и обрезка концов осуществляется оператором вручную.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Все для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
☎ 8 (495) 221-11-63  
☎ 8 (800) 500-41-28  
✉ [info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)