


Боковой вилочный погрузчик СССР50 OXLIFT 5000 кг 3,6 м



Производитель: [Oxlift](#)

В наличии

Количество:

1

Характеристики

Грузоподъемность:	кг	5000
Высота подъема:	мм	3600
Собственный вес:	кг	8800
Привод :		Дизель
Управление :		Сидя
Центр тяжести груза :	C(mm)	600
Шины (спереди/сзади) :		Пневматические
Размер шин (спереди) :		300-15-18
Размер шин (сзади) :		300-15-18
Количество колёс (х = с приводом) :		2X / 2
Наклон мачты (вперед/назад) :	$\alpha/\beta(^{\circ})$	3/5
Свободный ход :	h2(mm)	/
Высота мачты в убранном положении :	h1(mm)	2865
Высота мачты в выдвинутом положении (с учетом спинки каретки) :	h4(mm)	4575
Высота защитного навеса (кабины) :	h6(mm)	2765
Высота сиденья :	h7(mm)	
Общая длина :	L1(mm)	4890
Длина до спинки каретки вил :	L2(mm)	
Колёсная база :	y(mm)	2800

Плечо тяжести груза :	x(mm)	
Общая ширина :	b1(mm)	2100
Колея (спереди/сзади) :	b10/b11(mm)	1750/1750
Размеры вил :	l/e/s(mm)	1200x150x60
Клиренс с нагрузкой под мачтой :	m1(mm)	190
Клиренс в центре колёсной базы :	m2(mm)	
Ширина каретки вил :	b3(mm)	
Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1000x1200 поперек :	Ast(mm)	3800
Скорость движения (с грузом/без груза) :	km/h	24/25
Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом/без груза) :	%	20/-
Тяговый двигатель :	kw	LR4B3-24
Подъемный двигатель :	kw	
Зарядное устройство :	V/A	
АБК :	V/Ah	
Эксплуатационный вес (вкл. АКБ) :	kg	8500
Уровень звукового давления (сиденье водителя) :	dba	
Рабочее давление для навесного оборудования :	bar	180

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

Описание

Боковой Вилочный Погрузчик CCCD50 OXLIFT значительно экономит время на транспортировку длинномерных и крупногабаритных грузов по рабочей территории. Данная модель обеспечивает подъем груза на высоту до 3,6 м со скоростью 0.32 м/сек. Грузоподъемность модели достигает 5000 кг. Эта техника с боковым захватом груза развивает скорость передвижения до 24/25 км/ч (с грузом/без груза). Двигатель Perkins европейского производства обеспечит бесперебойную работу машины на долгие годы. Боковой погрузчик CCCD50 может применяться в таких сферах, как: деревообработка, машиностроение, мебельные фабрики, предприятия металлообработки и многие другие.

Преимущества:

- надежный и высокопроизводительный двигатель Perkins;
- высокая скорость передвижения и подъема груза;
- адаптирован к эксплуатации в сложных климатических условиях;
- высокая безопасность оператора;
- широкий обзор и легкое управление;
- низкие затраты на обслуживание.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru