




Самоходный штабелер AX 1532LC OXLIFT 1500 кг 3,2 м Li-Ion



Производитель: [Oxlift](#)

440 700 руб.

Количество:

1

Характеристики

| | | |
|---|----------|------------|
| Производитель | Китай | |
| Грузоподъемность: | кг | 1500 |
| Высота подъема: | мм | 3200 |
| Привод : | | батарея |
| Управление : | | стоя |
| Номинальная грузоподъемность : | Q (кг) | 1500 |
| Положение центра тяжести : | c (мм) | 600 |
| Расстояние от оси колеса до груза : | x (мм) | 700 |
| Колесная база : | y (мм) | 1245 |
| Собственный вес : | кг | 750 |
| Нагрузка на ось с грузом со стороны привода\груза : | кг | 690/1560 |
| Нагрузка на ось без груза со стороны привода\груза : | кг | 525/225 |
| Шины : | | полиуретан |
| Размер шин со стороны привода : | Øxw (мм) | Ø210x70 |
| Размер шин со стороны груза : | Øxw (мм) | Ø80x70 |
| Дополнительный колеса (основные габариты) : | Øxw (мм) | Ø100x50 |
| Колеса, количество колес со стороны привода\груза (x=ведущие) : | | 1x+1/2 |
| Колея со стороны привода : | b10 (мм) | 557 |
| Колея со стороны груза : | b11 (мм) | 410/525 |
| Высота мачты в убранном состоянии : | h1(мм) | 2082 |

| | | |
|---|------------|------------------|
| Высота свободного подъема : | h2 (мм) | 78 |
| Подъем : | h3 (мм) | 3113 |
| Максимальная высота в выдвинутом состоянии : | h4 (мм) | 3639 |
| Высота ручки в положении движения мин.\макс. : | h14 (мм) | 670/1228 |
| Высота в опущенном состоянии : | h13 (мм) | 87 |
| Общая длина : | l1 (мм) | 1779 |
| Длина вкл. спинки вил : | l2 (мм) | 629 |
| Общая ширина : | b1 (мм) | 820 |
| Размер вил : | s\e\1 (мм) | 60/180/1150 |
| Ширина между вилами : | b5 (мм) | 570/685 |
| Ширина в середине колесной базы мин.\макс. : | m2 (мм) | 27 |
| Ширина проходов для паллетов 1000×1200 поперек : | Ast (мм) | 2324 |
| Ширина проходов для паллетов 800×1200 в длину : | Ast (мм) | 2269 |
| Радиус поворота : | Wa (мм) | 1481 |
| Скорость движения с\без груза : | км\ч | 4.0/4.4 |
| Скорость подъема с\без груза : | м\с | 0.087/0.148 |
| Скорость опускания мачты с\без груза : | м\с | 0.125/0.117 |
| Максимально преодолеваемый подъем с\без груза : | % | 5/10 |
| Рабочий тормоз : | | электромагнитный |
| Мощность тягового электродвигателя S2 = 60 мин. : | кВт | 0.75 |
| Мощность двигателя подъема при S3 7,5% : | кВт | 2.2 |
| Аккумуляторная батарея согласно DIN 43531\35\36 A,B,C нет : | | нет |
| Напряжение аккумуляторной батареи, номинальная емкость K5 : | V\Ач | 2x12/60 Li-Ion |
| Вес батареи : | кг | 2x34 |
| Энергопотребление по циклу VDI : | кВт\ч | 0.68 |
| Тип управления движением : | | DC |
| Уровень шума в зоне оператора согласно EN 12053 : | дБ (А) | |

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru