




Самоходный штабелер AX 1526LC OXLIFT 1500 кг 2,6 м Li-Ion



Производитель: [Oxlift](#)

432 900 руб.

Количество:

1

Характеристики

Производитель	Китай	
Грузоподъемность:	кг	1500
Высота подъема:	мм	2600
Привод :		батарея
Управление :		стоя
Номинальная грузоподъемность :	Q (кг)	1500
Положение центра тяжести :	c (мм)	600
Расстояние от оси колеса до груза :	x (мм)	700
Колесная база :	y (мм)	1245
Собственный вес :	кг	750
Нагрузка на ось с грузом со стороны привода\груза :	кг	690/1560
Нагрузка на ось без груза со стороны привода\груза :	кг	525/225
Шины :		полиуретан
Размер шин со стороны привода :	Øxw (мм)	Ø210x70
Размер шин со стороны груза :	Øxw (мм)	Ø80x70
Дополнительный колеса (основные габариты) :	Øxw (мм)	Ø100x50
Колеса, количество колес со стороны привода\груза (x=ведущие) :		1x+1/2
Колея со стороны привода :	b10 (мм)	557
Колея со стороны груза :	b11 (мм)	410/525
Высота мачты в убранном состоянии :	h1(мм)	1782

Высота свободного подъема :	h2 (мм)	78
Подъем :	h3 (мм)	2513
Максимальная высота в выдвинутом состоянии :	h4 (мм)	3039
Высота ручки в положении движения мин.\макс. :	h14 (мм)	670/1228
Высота в опущенном состоянии :	h13 (мм)	87
Общая длина :	l1 (мм)	1779
Длина вкл. спинки вил :	l2 (мм)	629
Общая ширина :	b1 (мм)	820
Размер вил :	s\e\1 (мм)	60/180/1150
Ширина между вилами :	b5 (мм)	570/685
Ширина в середине колесной базы мин.\макс. :	m2 (мм)	27
Ширина проходов для паллетов 1000×1200 поперек :	Ast (мм)	2324
Ширина проходов для паллетов 800×1200 в длину :	Ast (мм)	2269
Радиус поворота :	Wa (мм)	1481
Скорость движения с\без груза :	км\ч	4.0/4.4
Скорость подъема с\без груза :	м\с	0.087/0.148
Скорость опускания мачты с\без груза :	м\с	0.125/0.117
Максимально преодолеваемый подъем с\без груза :	%	5/10
Рабочий тормоз :		электромагнитный
Мощность тягового электродвигателя S2 = 60 мин. :	кВт	0.75
Мощность двигателя подъема при S3 7,5% :	кВт	2.2
Аккумуляторная батарея согласно DIN 43531\35\36 A,B,C нет :		нет
Напряжение аккумуляторной батареи, номинальная емкость K5 :	V\Ач	2x12/60 Li-Ion
Вес батареи :	кг	2x34
Энергопотребление по циклу VDI :	кВт\ч	0.68
Тип управления движением :		DC
Уровень шума в зоне оператора согласно EN 12053 :	дБ (А)	

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
☎ 8 (495) 221-11-63
☎ 8 (800) 500-41-28
✉ info@skyg.ru