SKYG.RU
Профессиональное складское оборудование

8 (495) 150-14-67 — Москва
8 (800) 500-41-28 — по России
Ежедневно с 9:00 до 18:00 · info@skyg.ru · skyg.ru
г. Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км МКАД),
«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гидравлическая тележка MAXILIFT HPT25B-80

Бренд: MAXiLIFT

Цена
20 984 руб.
Наличие и условия доставки уточняйте у менеджера.

Характеристики

Гарантия	**12 месяцев**	Материал рулевых колес/роликов	**Полиамид**
Производитель	**Китай**	Клапан перегруза	**Нет**
Вид гидравлической тележки	**Короткие вилы**	Дополнительное ребро жёсткости	**нет**
Грузоподъёмность, кг	**2500**	Общая длина	**1180**
Высота подъёма, мм	**200**	Общая ширина	**540**
Конструкция	**Стандартная**	Общая высота	**1220**
Длина вил	**800**	Минимальная высота вил	**80**
Количество колёс/роликов	**2/2**	Толщина металла конструкции (мм)	**3**
Размер рулевых колёс (в мм)	**160x50**	Вес	**57**
Размер подвилочных роликов (в мм)	**80x70**		

Описание

Доступная, бюджетная и надежная гидравлическая тележка. Ручные гидравлические тележки Maxilift серии HPT25 — отличное экономичное решение для погрузочно-разгрузочных операций на складах с невысокой интенсивностью работы. Ценовая доступность в совокупности с высокой прочностью и долговечностью делают данную модель гидравлической тележки одним из лучших предложений

на российском рынке в сегменте бюджетных гидравлических тележек. Для максимального удобства разработана эргономическая ручка управления, имеющая единый блок управления функциями подъема, транспортировки и спуска, а рабочая поверхность рукоятки имеет полимерное покрытие, которое обеспечивает комфорт и защиту при эксплуатации в холодных условиях, что особо актуально для российского климата. Усиленная, с дополнительными ребрами жесткости, конструкция ходовой части, устойчивая к скручиваниям и прогибу, позволяет с легкостью использовать гидравлическую тележку для работы с грузами до 2500 кг. Грузовые подвилочные ролики и поворотные рулевые колеса из литого чугуна с полиуретановым контактным слоем обеспечивают наилучшее сцепление с покрытием и гарантируют максимальную износоустойчивость. Дополнительные ролики на концах вил помогают с легкостью преодолевать неровности пола, обеспечивают плавный доступ гидравлической тележки в рабочую область поддона, а также предохраняют подъемные тяги и роликовые блоки от повышенного истирания и износа. Опционально доступны различные варианты исполнения: мы можем подобрать вам тележку по длине, ширине и высоте вил, а также подобрать тележку, готовую к работе в агрессивной среде или оснащенную весовым механизмом для контроля и взвешивания. Гидравлические тележки Maxilift производятся на современном высокотехнологичном промышленном оборудовании с применением высокоточных роботизированных сварных линий и автоматических покрасочных камер.

Почему SkyG

Сервисное обслуживание
Гарантийный и сервисный ремонт в нашем центре или у представителей по всей стране, запчасти со скидкой для постоянных клиентов.

Аренда техники
Любую модель из каталога можно взять в аренду. Гибкая система скидок и сроков аренды.

Доставка по России
Доставим технику в любой регион и оформим все сопроводительные документы.