



Штабелер Tisel ESL10C SX160 (Германия)



Производитель: [Tisel](#)

330 177 руб.

Количество:

Характеристики

Производитель	Германия
Вид штабелёра	Самоходный
Грузоподъёмность	1000 кг
Высота подъёма	1600 мм
Высота мачты min	1950 мм
Высота мачты max	1950 мм
Остаточная грузоподъёмность	1000 кг
Свободный ход вил	1530 мм
Общая длина	1800 мм
Общая ширина	800 мм
Длина вил	1150 мм
Ширина по вилам	535
Центр тяжести	600 мм
Ширина рабочего коридора (AST)	2236 мм
Опорные колеса	124*60
АКБ (вольтаж/ёмкость)	2x12V/85Ah
Зарядное устройство	24V15A
Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч	4.3/4.5
Радиус разворота	1485 мм
Клиренс	15 мм

Описание

КОМПЛЕКТАЦИЯ: Tisel series ESL10C

- DC-двигатель
- Гидравлический насос HYDRAPP (Италия)
- Контроллер управления CURTIS (США)
- Ручка управления эконома класса
- Регулируемые скорость движения штабелера и скорость подъема вил
- Индикатор уровня заряда батареи
- AGM необслуживаемые АКБ 2 x 12V/85Ah
- Соответствует европейским стандартам EN1726-1 и EN1175-1
- Встроенное зарядное устройство 24V 15A

ПРЕИМУЩЕСТВА, БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

- Усовершенствованная система управления переменного тока.
- Микропроцессорная рекуперативная тормозная система: увеличение суммарного эксплуатационного периода за счёт удлинения рабочего интервала между зарядками аккумулятора.
- Многофункциональный дисплей: состояние батареи, счетчик моточасов, индикатор кодов неисправностей и т.д.
- Система автоматического снижения скорости использует рекуперативное торможение, которое значительно снижает износ тормозов и повышает уровень безопасности при работе.
- Встроенный редукционный клапан предохраняет штабелер от перегрузок.
- Штабелер оснащён концевиком, который отключает двигатель насоса при достижении максимальной высоты подъёма.
- Низкий уровень шума
- Аварийное устройство реверса
- Торможение осуществляется при вертикальном и горизонтальном положении ручки.
- Аварийное отключение электропитания
- Переключатель понижения скорости в ручке управления
- Бесступенчатая регулировка скорости

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Установка электродвигателя в вертикальном положении обеспечивает малый радиус поворота и удобство технического обслуживания
- Низкорасположенный центр тяжести повышает устойчивость во время работы.
- Для повышения прочности стальные вилы сделаны коваными и цельнометаллическими.
- В конструкции грузовой рамы используется сталь, изготовленная в Германии.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ:

- Конструкция с расположением электронных компонентов в одном месте упрощает схему и облегчает доступ для ремонта и обслуживания
- Конструкция верхней крышки АКБ упрощает зарядку.

- Технология CANbus упрощает монтажную схему электропроводки и повышает надежность.
- Усовершенствованная система управления переменного тока с бесщёточным электродвигателем и без контакторов перемены направления движения требует минимального технического обслуживания.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru