

Электрический Погрузчик OXLIFT RX 1648 4,8 М



В наличии

Количество:

1

Артикул: 791071

Производитель: [Oxlift](#)

Характеристики

Артикул:	791071
Грузоподъемность:	4800 кг
Высота подъема:	1600 мм
Бренд, Модель:	OXLIFT RX 1648 4,8 М
Тип двигателя :	Электрический
Тип управления :	Сидя
Центр нагрузки :	500 с(мм)
Расстояние от оси ведущего моста довил :	381 х (мм)
Колесная база :	1500 у (мм)
Эксплуатационная масса (с аккумулятором) :	2940 кг
Материал шин колес (Цельнолитая резина) :	Пневматические
Размер передних колес :	18х7-8
Размер задних колес :	5.00-8-10PR
Количество колес: передние/задние(х=приводные) :	2х/2
Ширина передней колеи :	980 b₁₀(мм)
Ширина задней колеи :	920 b(мм)
Наклон мачты (кареткивил) вперед/назад :	6/10 α/β (°)
Высота опущенной мачты :	1985 h (мм)
Свободный подъем :	130 h₂ (мм)
Высота поднятой мачты :	3982 h₄ (мм)
Высота сиденья/платформы оператора :	1065 h₇ (мм)
Высота сцепного устройства :	530 h₁₀ (мм)
Длина основаниявил :	2130 l₂ (мм)
Размервилы :	35х100х920 s/e/l (мм)
Ширина кареткивил :	1040 bs(мм)
Дорожный просвет, с грузом, под мачтой :	98 m, (мм)
Дорожный просвет, центр колесной базы :	100 m₂ (мм)
Ширина прохода с паллетой 800х1200 вдоль :	3771 Ast (мм)
Радиуса поворота :	1990 Wa (мм)
Скорость передвижения, с грузом/без груза :	12/13 км/ч
Скорость подъемавил, с грузом/без груза :	0.27/0.35 м/с
Скорость опусканиявил, с грузом/без груза :	0.52/0.42 м/с
Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза S ₂ 5 мин :	12/15 %
Тип тормоза :	Электромагнитный тормоз
Мощность приводного двигателя S ₂ 60 мин :	7 кВт
Мощность двигателя подъема S ₃ 15% :	8.6 кВт
Тип аккумуляторной батареи :	DIN
Напряжение АКБ/номинальная емкость K ₅ :	Lead-Acid:48/360 (400/460) Li: 48/200 (300/400) В/Ач
Тип контроллера приводного двигателя :	АС
Рабочее давление для навесного оборудования :	14.5 Мпа
Объем масла для навесного оборудования :	30 л/мин
Уровень шума для уха оператора согласно EN 12 053 :	72 дБ(А)

Описание

Электрически вилочный погрузчик OXLIFT RX 1648 предназначен для манипуляций с грузами на закрытых и открытых складах, торговых площадках, строительных объектах и промышленных производствах. Погрузчик OXLIFT RX 1648 работает с грузами до 4800 кг на высоте до 1600 мм.

Погрузчик OXLIFT RX 1648 поставляется в комплекте с аккумуляторной батареей емкостью 360 Ач, фарами, стоп-сигналами, поворотниками и проблесковым маячком.

Погрузчик OXLIFT RX 1648 прост, надежен и комфортен в работе.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
☎ 8 (495) 221-11-63
☎ 8 (800) 500-41-28
✉ info@skyg.ru