

## Электрический погрузчик OXLIFT RX 1645 4,5 М



В наличии

Количество:

1

Артикул: 791077

Производитель: [Oxlift](#)

# Характеристики

Артикул:	<b>791077</b>
Грузоподъемность:	<b>4500 кг</b>
Высота подъема:	<b>1600 мм</b>
Бренд, Модель:	<b>OXLIFT RX 1645 4,5 М</b>
Тип двигателя :	<b>Электрический</b>
Тип управления :	<b>Сидя</b>
Центр нагрузки :	<b>500 с(мм)</b>
Расстояние от оси ведущего моста довил :	<b>381 х (мм)</b>
Колесная база :	<b>1500 у (мм)</b>
Эксплуатационная масса (с аккумулятором) :	<b>2940 кг</b>
Материал шин колес (Цельнолитая резина) :	<b>Пневматические</b>
Размер передних колес :	<b>18х7-8</b>
Размер задних колес :	<b>5.00-8-10PR</b>
Количество колес: передние/задние(х=приводные) :	<b>2х/2</b>
Ширина передней колеи :	<b>980 b<sub>10</sub>(мм)</b>
Ширина задней колеи :	<b>920 b(мм)</b>
Наклон мачты (кареткивил) вперед/назад :	<b>6/10 α/β (°)</b>
Высота опущенной мачты :	<b>1985 h (мм)</b>
Свободный подъем :	<b>130 h<sub>2</sub> (мм)</b>
Высота поднятой мачты :	<b>3982 h<sub>4</sub> (мм)</b>
Высота сиденья/платформы оператора :	<b>1065 h<sub>7</sub> (мм)</b>
Высота сцепного устройства :	<b>530 h<sub>10</sub> (мм)</b>
Длина основаниявил :	<b>2130 l<sub>2</sub> (мм)</b>
Размервилы :	<b>35х100х920 s/e/l (мм)</b>
Ширина кареткивил :	<b>1040 bs(мм)</b>
Дорожный просвет, с грузом, под мачтой :	<b>98 m, (мм)</b>
Дорожный просвет, центр колесной базы :	<b>100 m<sub>2</sub> (мм)</b>
Ширина прохода с паллетой 800х1200 вдоль :	<b>3771 Ast (мм)</b>
Радиуса поворота :	<b>1990 Wa (мм)</b>
Скорость передвижения, с грузом/без груза :	<b>12/13 км/ч</b>
Скорость подъемавил, с грузом/без груза :	<b>0.27/0.35 м/с</b>
Скорость опусканиявил, с грузом/без груза :	<b>0.52/0.42 м/с</b>
Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза S <sub>2</sub> 5 мин :	<b>12/15 %</b>
Тип тормоза :	<b>Электромагнитный тормоз</b>
Мощность приводного двигателя S <sub>2</sub> 60 мин :	<b>7 кВт</b>
Мощность двигателя подъема S <sub>3</sub> 15% :	<b>8.6 кВт</b>
Тип аккумуляторной батареи :	<b>DIN</b>
Напряжение АКБ/номинальная емкость K <sub>5</sub> :	<b>Lead-Acid:48/360 (400/460) Li: 48/200 (300/400) В/Ач</b>
Тип контроллера приводного двигателя :	<b>АС</b>
Рабочее давление для навесного оборудования :	<b>14.5 Мпа</b>
Объем масла для навесного оборудования :	<b>30 л/мин</b>
Уровень шума для уха оператора согласно EN 12 053 :	<b>72 дБ(А)</b>

## Описание

Электрический погрузчик OXLIFT RX 1645 подходит для использования в торговых площадях, складах, небольших производствах закрытого типа. Погрузчик OXLIFT RX 1645 разработан для перемещения, разгрузки и погрузки грузов весом до 4500 кг, на высоте до 1600 мм.

Электрический двигатель погрузчика OXLIFT RX 1645, мощностью 8.6 кВт, способствует передвижению со скоростью до 7 км/ч. В комплекте идет аккумуляторная батарея объемом 360 Ач, которая позволяет непрерывно работать в течении всего рабочего дня.

Погрузчик OXLIFT RX 1645 оборудован открытой кабиной для оператора.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Все для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
☎ 8 (495) 221-11-63  
☎ 8 (800) 500-41-28  
✉ [info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)