

Электрический погрузчик OXLIFT RX 1630 3 М



В наличии

Количество:

1

Артикул: 790907

Производитель: [Oxlift](#)

Характеристики

Артикул:	790907
Грузоподъемность:	3000 кг
Высота подъема:	1600 мм
Бренд, Модель:	OXLIFT RX 1630 3 M
Тип двигателя :	Электрический
Тип управления :	Сидя
Центр нагрузки :	500 с(мм)
Расстояние от оси ведущего моста довил :	381 х (мм)
Колесная база :	1500 у (мм)
Эксплуатационная масса (с аккумулятором) :	2940 кг
Материал шин колес (Цельнолитая резина) :	Пневматические
Размер передних колес :	18х7-8
Размер задних колес :	5.00-8-10PR
Количество колес: передние/задние(х=приводные) :	2х/2
Ширина передней колеи :	980 b₁₀(мм)
Ширина задней колеи :	920 b(мм)
Наклон мачты (кареткивил) вперед/назад :	6/10 α/β (°)
Высота опущенной мачты :	1985 h (мм)
Свободный подъем :	130 h₂ (мм)
Высота поднятой мачты :	3982 h₄ (мм)
Высота сиденья/платформы оператора :	1065 h₇ (мм)
Высота сцепного устройства :	530 h₁₀ (мм)
Длина основаниявил :	2130 l₂ (мм)
Размервилы :	35х100х920 s/e/l (мм)
Ширина кареткивил :	1040 bs(мм)
Дорожный просвет, с грузом, под мачтой :	98 m, (мм)
Дорожный просвет, центр колесной базы :	100 m₂ (мм)
Ширина прохода с паллетой 800х1200 вдоль :	3771 Ast (мм)
Радиуса поворота :	1990 Wa (мм)
Скорость передвижения, с грузом/без груза :	12/13 км/ч
Скорость подъемавил, с грузом/без груза :	0.27/0.35 м/с
Скорость опусканиявил, с грузом/без груза :	0.52/0.42 м/с
Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза S ₂ 5 мин :	12/15 %
Тип тормоза :	Электромагнитный тормоз
Мощность приводного двигателя S ₂ 60 мин :	7 кВт
Мощность двигателя подъема S ₃ 15% :	8.6 кВт
Тип аккумуляторной батареи :	DIN
Напряжение АКБ/номинальная емкость K ₅ :	Lead-Acid:48/360 (400/460) Li: 48/200 (300/400) В/Ач
Тип контроллера приводного двигателя :	АС
Рабочее давление для навесного оборудования :	14.5 Мпа
Объем масла для навесного оборудования :	30 л/мин
Уровень шума для уха оператора согласно EN 12 053 :	72 дБ(А)

Описание

Вилочный погрузчик OXLIFT RX 1630 оборудован экологически чистым электрическим двигателем, что позволяет работать на нем в закрытых пространствах, а также и на открытых объектах. Предназначен для транспортировки грузов весом до трех тонн на высоту до 1600 мм.

Питание электрического двигателя погрузчика OXLIFT RX 1630 выполняется от аккумуляторной батареи емкостью 360 Ач. Прочные вилы длиной 920 мм прочно закрепляют поддоны. Кабина оператора имеет открытый тип. В комплекте поставляются фары, стоп-сигналы, поворотные огни, проблесковый маячок.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
☎ 8 (495) 221-11-63
☎ 8 (800) 500-41-28
✉ info@skyg.ru