

## Электропогрузчик Вилочный RX 20N3-4500 Li-Ion OXLIFT 2000 кг 4500 мм Side-Shift



2 481 410 руб.

В наличии

Количество:

Артикул: 790868

Производитель: [Oxlift](#)

## Характеристики

Артикул:	<b>790868</b>
Грузоподъемность:	<b>2000 кг</b>
Высота подъема:	<b>4500 мм</b>
Бренд, Модель:	<b>RX 20N3-4500 Li-Ion Side-Shift</b>
Тип двигателя :	<b>электрический</b>
Тип управления :	<b>сидя</b>
Центр нагрузки :	<b>500 с (мм)</b>
Расстояние от оси ведущего моста до вилок :	<b>377 х (мм)</b>
Колесная база :	<b>1490 у (мм)</b>
Эксплуатационная масса (с аккумулятором) :	<b>3420 кг</b>
Нагрузка на ось с грузом, передняя/задняя :	<b>4880/540 кг</b>
Нагрузка на ось без груза, передняя/задняя :	<b>1670/1750 кг</b>
Материал шин колес :	<b>суперэластик</b>
Размер передних колес :	<b>200/50-10</b>
Размер задних колес :	<b>15x4½-8</b>
Количество колес: передние/задние(х=приводные) :	<b>2х/2</b>
Ширина передней колеи :	<b>984 b (мм)</b>
Ширина задней колеи :	<b>180 b (мм)</b>
Наклон мачты (карыетки вилок) вперед/назад :	<b>3/5 α/β (°)</b>
Высота опущенной мачты :	<b>2128 h (мм)</b>
Свободный подъем :	<b>1163 h (мм)</b>
Высота поднятой мачты :	<b>5479 h (мм)</b>
Высота защитной крыши (кабины) :	<b>2075 h (мм)</b>
Высота сиденья/платформы оператора :	<b>1030 h (мм)</b>
Высота сцепного устройства :	<b>465 h (мм)</b>
Длина основания вилок :	<b>2060 l (мм)</b>
Размер вилки :	<b>40/120/1070 s/e/l (мм)</b>
Ширина каретки вилок :	<b>1040 b (мм)</b>
Дорожный просвет, с грузом, под мачтой :	<b>123 m (мм)</b>
Дорожный просвет, центр колесной базы :	<b>105 m (мм)</b>
Ширина прохода с палетой 1000x1200 поперек :	<b>3383 Ast (мм)</b>
Ширина прохода с палетой 800x1200 вдоль :	<b>3507 Ast (мм)</b>
Радиус поворота :	<b>1680 Wa (мм)</b>
Скорость передвижения, с грузом/без груза :	<b>13/15 км/ч</b>
Скорость подъема вилок, с грузом/без груза :	<b>0.32/0.42 м/с</b>
Скорость опускания вилок, с грузом/без груза :	<b>600 м/с</b>
Тяговое усилие, с грузом/без груза S. 60 мин :	<b>16000 Н</b>
Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза S. 5 мин :	<b>13/18 %</b>
Тип тормоза :	<b>Гидравлический</b>
Мощность приводного двигателя S. 60 мин :	<b>4.5*2 кВт</b>
Мощность двигателя подъема S 15% :	<b>8.6 кВт</b>
Тип аккумуляторной батареи :	<b>BS</b>
Напряжение АКБ/номинальная емкость :	<b>48/300 В/Ач</b>
Вес аккумуляторной батареи :	<b>950 кг</b>
Размеры батареи д/ш/в :	<b>980x538x670 мм</b>
Тип контроллера приводного двигателя :	<b>АС</b>
Рабочее давление для навесного оборудования :	<b>17.5 Мпа</b>
Объем масла для навесного оборудования :	<b>36 л/мин</b>
Уровень шума для уха оператора согласно EN 12053 :	<b>73 дБ(А)</b>

## Описание

Вилочный электрический погрузчик OXLIFT RX 20N3-4500 Li-Ion Side-Shift предназначен для работ с грузами весом до двух тонн на высоте до 4500 мм на разных видах складах, строительных объектах и промышленных предприятиях. Данная модель является трехопорной. Погрузчик OXLIFT RX 20N3-4500 Li-Ion Side-Shift оборудован двумя двигателями, один непосредственно

для движения самой машины, другой для работы гидравлики. Оба двигателя работают от аккумуляторной батареи емкостью в 400 Ач, которая предоставляется в комплекте.

Погрузчик OXLIFT RX 20N3-4500 Li-Ion Side-Shift оснащен функцией энергосбережения, что помогает увеличить время работы. Двойной передний привод гарантирует значительную мобильность при любых погодных условиях.

Продуманная конструкция корпуса, где аккумулятор находится низко и встроена тормозная система мокрого типа, позволяют снизить центр тяжести и повысить устойчивость погрузчика.

Система определения присутствия и контроля тормоза, которой оборудован погрузчик OXLIFT RX 20N3-4500 Li-Ion Side-Shift, способствует безопасной работе.

Погрузчик OXLIFT RX 20N3-4500 Li-Ion Side-Shift оборудован регулируемым световым освещением и кнопкой быстрого выключения.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
—  
Все для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
☎ 8 (495) 221-11-63  
☎ 8 (800) 500-41-28  
✉ [info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)