

Электропогрузчик Вилочный RX 3030L OXLIFT 3000 кг 3000 мм Li-Ion, Side-Shift



1 руб.

В наличии

Количество:

Артикул: 791143

Производитель: [Oxlift](#)

Характеристики

Артикул:	791143
Грузоподъемность:	3000 кг
Высота подъема:	3000 мм
Бренд, Модель:	RX 3030L
Тип двигателя :	Электрический
Тип управления :	Сидя
Центр нагрузки :	500 с(мм)
Расстояние от оси ведущего моста до вил :	487 х (мм)
Колесная база :	1700 у (мм)
Эксплуатационная масса (с аккумулятором) :	4200 кг
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом :	6450/750 кг
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза :	1830/2370 кг
Материал шин колес (Цельнолитая резина) :	Пневматические
Размер передних колес :	28x9-15-14PR
Размер задних колес :	6,50-10-10PR
Количество колес: передние/задние(х=приводные) :	2х/2
Ширина передней колеи :	1004 b₁₀(мм)
Ширина задней колеи :	982 b(мм)
Наклон мачты (кареетки вил) вперед/назад :	6/10 α/β (°)
Габаритная высота (min) :	2070 h (мм)
Свободный подъем :	135 h₂ (мм)
Габаритная высота (max) :	4114 h₄ (мм)
Высота защитного ограждения (кабины) :	2150 (мм)
Высота сиденья/платформы оператора :	1130 h₇ (мм)
Высота сцепного устройства :	580 h₁₀ (мм)
Общая длина :	3673 l (мм)
Длина основания вил :	2603 l₂ (мм)
Общая ширина :	1226 b₁ (мм)
Размер вилы :	45x125x1070 s/e/l (мм)
Ширина каретки вил :	1100 b₃(мм)
Дорожный просвет, с грузом, под мачтой :	135 m, (мм)
Дорожный просвет, центр колесной базы :	150 m₂ (мм)
Ширина прохода с паллетой 800x1200 вдоль :	4237 Ast (мм)
Радиус поворота :	2350 W_a (мм)
Скорость передвижения, с грузом/без груза :	11/12 км/ч
Скорость подъема вил, с грузом/без груза :	0.26/0.34 м/с
Скорость опускания вил, с грузом/без груза :	6 м/с
Тяговое усилие (с грузом/без груза) S ₂ 60мин :	3500/2500 Н
Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза S ₂ 5 мин :	15/15 %
Тип тормоза :	Гидравлическая
Мощность приводного двигателя S ₂ 60 мин :	11 кВт
Мощность двигателя подъема S ₃ 15% :	12 кВт
Стандарт АКБ :	Li Ion
Напряжение АКБ/номинальная емкость K ₅ :	Li: 80/200 В/Ач
Масса АКБ :	250 кг
Размеры АКБ (ДxШxВ) :	980x600x485 мм
Тип контроллера приводного двигателя :	АС
Рабочее давление для навесного оборудования :	17.5 Мпа
Объем масла для навесного оборудования :	36 л/мин
Уровень шума для уха оператора согласно EN 12 053 :	74 дБ(А)

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
☎ 8 (495) 221-11-63
☎ 8 (800) 500-41-28
✉ info@skyg.ru