

## Электропогрузчик Вилочный RX 2045L OXLIFT 2000 кг 4500 мм Li-Ion, Side-Shift



**1 руб.**

В наличии

Количество:

Артикул: 791141

Производитель: [Oxlift](#)

## Характеристики

Артикул:	<b>791141</b>
Грузоподъемность:	<b>2000 кг</b>
Высота подъема:	<b>4500 мм</b>
Бренд, Модель:	<b>RX 2045L</b>
Тип двигателя :	<b>Электрический</b>
Тип управления :	<b>Сидя</b>
Центр нагрузки :	<b>500 с(мм)</b>
Расстояние от оси ведущего моста до вил :	<b>386 х (мм)</b>
Колесная база :	<b>1500 у (мм)</b>
Эксплуатационная масса (с аккумулятором) :	<b>3180 кг</b>
Материал шин колес (Цельнолитая резина) :	<b>Пневматические</b>
Размер передних колес :	<b>18×7-8</b>
Размер задних колес :	<b>5.00-8-10PR</b>
Количество колес: передние/задние(х=приводные) :	<b>2х/2</b>
Ширина передней колеи :	<b>980 b<sub>10</sub>(мм)</b>
Ширина задней колеи :	<b>920 b(мм)</b>
Наклон мачты (каретки вил) вперед/назад :	<b>6/10 α/β (°)</b>
Высота опущенной мачты :	<b>2153 h (мм)</b>
Свободный подъем :	<b>1203 h<sub>2</sub> (мм)</b>
Высота поднятой мачты :	<b>5480 h<sub>4</sub> (мм)</b>
Высота сиденья/платформы оператора :	<b>1065 h<sub>7</sub> (мм)</b>
Высота сцепного устройства :	<b>530 h<sub>10</sub> (мм)</b>
Длина основания вил :	<b>2130 l<sub>2</sub> (мм)</b>
Размер вилы :	<b>40x120x1070 s/e/l (мм)</b>
Ширина каретки вил :	<b>1040 b<sub>3</sub>(мм)</b>
Дорожный просвет, с грузом, под мачтой :	<b>98 m, (мм)</b>
Дорожный просвет, центр колесной базы :	<b>100 m<sub>2</sub> (мм)</b>
Ширина прохода с паллетой 800x1200 вдоль :	<b>3776 Ast (мм)</b>
Радиуса поворота :	<b>1990 Wa (мм)</b>
Скорость передвижения, с грузом/без груза :	<b>11/13 км/ч</b>
Скорость подъема вил, с грузом/без груза :	<b>0.25/0.35 м/с</b>
Скорость опускания вил, с грузом/без груза :	<b>0.52/0.42 м/с</b>
Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза S <sub>2</sub> 5 мин :	<b>12/15 %</b>
Тип тормоза :	<b>Электромагнитный тормоз</b>
Мощность приводного двигателя S <sub>2</sub> 60 мин :	<b>7 кВт</b>
Мощность двигателя подъема S <sub>3</sub> 15% :	<b>8.6 кВт</b>
Тип аккумуляторной батареи :	<b>DIN</b>
Напряжение АКБ/номинальная емкость K <sub>5</sub> :	<b>Li: 48/200 В/Ач</b>
Тип контроллера приводного двигателя :	<b>АС</b>
Рабочее давление для навесного оборудования :	<b>14.5 Мпа</b>
Объем масла для навесного оборудования :	<b>30 л/мин</b>
Уровень шума для уха оператора согласно EN 12 053 :	<b>72 дБ(А)</b>

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Все для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
8 (495) 221-11-63  
8 (800) 500-41-28  
[info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)