

## **F4 Литий-ионная самоходная тележка OXLIFT 1500 кг**



**129 999 руб.**

В наличии

Количество:

Артикул: 791218

Производитель: [Oxlift](#)

## Характеристики

Артикул:	<b>791218</b>
Грузоподъемность:	<b>1500 кг</b>
Высота подъема:	<b>187 мм</b>
Бренд, Модель:	<b>F4</b>
Модель :	<b>F4</b>
Тип привода :	<b>Электрический</b>
Тип управления :	<b>пеший</b>
Грузоподъемность :	<b>(кг) Q&amp;nbsp;nbsp;nbsp;</b>
Центр загрузки :	<b>600 с (мм)</b>
Расстояние от оси передних колес до спинок вил :	<b>950 х (мм)</b>
Колёсная база :	<b>1180 у (мм)</b>
Общая масса :	<b>120 кг</b>
Нагрузка на ось (с грузом), передняя/задняя :	<b>480/1140 кг</b>
Нагрузка на ось (без груза), передняя/задняя :	<b>90/30 кг</b>
Тип шин передние/задние :	<b>П/У</b>
Размер передних колес :	<b>210*70 мм</b>
Размер задних колес :	<b>Ф80*60(Ф74*88) мм</b>
Количество колес, передние/задние (х - ведущие) :	<b>1*2/4 мм</b>
Протектор, передний :	<b>- b10 (мм)</b>
Протектор, задний :	<b>535/410 b11 (мм)</b>
Высота подъема вил :	<b>105+82 h3 (мм)</b>
Высота рукоятки управления мин./макс. :	<b>750/1190 h14 (мм)</b>
Высота от пола до верхней кромки вил (мин.) :	<b>82 h13 (мм)</b>
Габаритная длина (оператор идет рядом) :	<b>1550 l1 (мм)</b>
Длина до спинки вил (оператор идет рядом) :	<b>325 l2 (мм)</b>
Габаритная ширина :	<b>590 b2 (мм)</b>
Стандартные вилы (Толщина х Ширина х Длина) :	<b>55/150/1150 s/e/l (мм)</b>
Расстояние между внешними кромками вил :	<b>560&amp;nbsp;nbsp;nbsp; b5 (мм)</b>
Дорожный просвет посреди колесной базы :	<b>25 m2 (мм)</b>
Ширина рабочего коридора для паллет 1000*1200, в ширину :	<b>2160 Ast (мм)</b>
Ширина рабочего коридора для паллет 800*1200, вдоль :	<b>2025 Ast (мм)</b>
Внешний радиус поворота :	<b>1360 Wa (мм)</b>
Скорость движения с грузом/без груза :	<b>4/4.5 км/ч</b>
Скорость подъема каретки с грузом/без груза :	<b>0.017/0.020 м/с</b>
Скорость опускания каретки с грузом/без груза :	<b>0.046/0.058 м/с</b>
Макс. Преодолеваемый уклон, с грузом/без груза :	<b>5/16 %</b>
Рабочая тормозная система :	<b>Электромагнитная</b>
Тяговый двигатель S2 60 мин :	<b>0.65 кВт</b>
Двигатель подъема S3 15 % :	<b>0.5 кВт</b>
Напряжение батареи/номинальная емкость :	<b>24/20 В/Ач</b>
Вес батареи :	<b>5 кг</b>
Контроллеры управления :	<b>Механический</b>
Уровень шумового воздействия на оператора :	<b>74 дБ(А)</b>

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Все для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
☎ 8 (495) 221-11-63  
☎ 8 (800) 500-41-28  
✉ [info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)