



## Штабелер с выдвижной мачтой PROLIFT PRO MRV 2040



1 261 700 руб.

Количество:

Производитель: [PROLIFT](#)

### Характеристики

|  |                  |
|--|------------------|
| Грузоподъемность                       | 2 т              |
| Высота подъема вил                     | 4000 мм          |
| Вес                                    | 2850 кг          |
| Скорость опускания вил (с грузом/без)  | 130/120 мм/с     |
| Скорость передвижения (с грузом/без)   | 5,2/5,5 км/ч     |
| Скорость поднятия (с грузом/без)       | 90/120 мм/с      |
| Минимальный дорожный просвет           | 63 мм            |
| Высота свободного подъема вил          | 1620 мм          |
| Высота ручки                           | 1502 мм          |
| Бренд                                  | PROLIFT PRO      |
| Ширина вил                             | 240-715 мм       |
| Высота опущенных вил                   | 40 мм            |
| Количество колес перед/зад (х-ведущее) | 1х+4/2 шт.       |
| Основной тормоз                        | Электромагнитный |
| Радиус разворота                       | 1800/2205 мм     |
| Размер опорных колес                   | 250×120 мм       |
| Серия PRO                              | MRV              |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Уровень шума   | ≤75 дБ (А)         |
| Размер вил   | 40/120/1150 мм     |
| Размер ведущих колес                                 | 250×127 мм         |
| Центр тяжести груза                                  | 500 мм             |
| Колесная база  | 1.551 м            |
| Положение оператора                                  | стоя               |
| Тип колес  | Полиуретан         |
| Общая ширина   | 940/1106 мм        |
| Ширина прохода (паллета 1000×1200)                   | 2900 мм            |
| Ширина прохода (паллета 800×1200)                    | 2960 мм            |
| Высота в разложенном состоянии                       | 4860 мм            |
| Высота в сложенном состоянии                         | 2493 мм            |
| Мощность двигателя передвижения                      | 2.5 В/кВт          |
| Мощность двигателя подъема                           | 3 В/кВт            |
| Аккумулятор  | 24/280 Ач          |
| Тип аккумулятора                                     | свинцово-кислотный |
| Зарядное устройство                                  | 24/40 В/А          |
| Наклон каретки мачты (вперед/назад)                  | 2/5 °              |
| Длина с вилами (платформа поднята/платформа опущена) | 2530/2942 мм       |
| Длина без вил (платформа поднята/платформа опущена)  | 1460/1872 мм       |
| Максимальный угол наклона с грузом/без груза         | 3/6 °              |

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Всё для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
8 (495) 221-11-63  
8 (800) 500-41-28  
[info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)