

## Электропогрузчик Вилочный OXLIFT RX30-2X 3000 мм 3000 кг



1 951 490 руб.

Количество:

1

Артикул: 792077

Производитель: [Oxlift](#)

### Характеристики

Технические характеристики *	Единицы измерения	Данные
Артикул:		792077
Бренд, Модель:		RX30-2X 3000мм
Грузоподъемность:	кг	3000
Высота подъема:	мм	3000
Бренд:		OXLIFT
Модель:		RX30-2X 3000мм
Привод:		электрический
Положение оператора:		сидя
Грузоподъемность:	Q (кг)	3000
Центр загрузки:	с (мм)	500
Расстояние от центра оси до вил:	х (мм)	1200
Колесная база:	у (мм)	1050
Собственный вес:	кг	4050
Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя):	кг	6580/470
Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя):	кг	1790/2260
Материал колес (передние/задние):		цельнолитная резина
Размер передних колес:	мм	7.00-12
Размер задних колес (ведущих):	мм	18x7-8

Количество колес, передние/задние (х-ведущие):		2х/2
Ширина колеи (передняя):	b10 (мм)	975
Ширина колеи (задняя):	b11 (мм)	955
Наклон мачты/каретки вил (вперед/назад):		6/10°
Минимальная габаритная высота:	h1 (мм)	2070
Свободный подъем:	h2 (мм)	135
Высота подъема:	h3 (мм)	3000
Максимальная габаритная высота (с/без ограждения):	h4 (мм)	4095/3630
Высота защитного ограждения (кабины):	h6 (мм)	2170
Высота сиденья относительно SIP:	h7 (мм)	1110
Высота сцепного устройства:	h10 (мм)	295
Общая длина:	l1 (мм)	3566
Длина до фронта вил:	l2 (мм)	2496
Общая ширина:	b1 (мм)	1154
Размеры вил:	s/e/l (мм)	45x122x1070
Класс каретки:		3A
Ширина каретки вил:	b3 (мм)	1040
Клиренс под мачтой (с грузом):	m1 (мм)	120
Клиренс в центре базы:	m2 (мм)	150
Ширина прохода с паллетой 1000*1200, поперек:	Ast (мм)	3898
Ширина прохода с паллетой 800*1200, вдоль:	Ast (мм)	4098
Радиус разворота:	Wa (мм)	2217
Скорость движения (с грузом/без груза):	км/ч	11/12
Скорость подъема (с грузом/без груза):	м/с	0.29/0.36
Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза):	м/с	0.4/0.43
Преодолимый уклон (с грузом/без груза) S2 5 мин:		15/15%
Тормозная система:		гидравлическая
Стояночный тормоз:		механический
Мощность двигателя движения S2 60 мин:	кВт	8
Мощность двигателя подъема S3 15%:	кВт	16
Стандарт АКБ:		Li-on
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5:	V/Aч	80/150
Система рулевого управления:		гидравлическая
Уровень шума:	дБ(A)	74

\* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

Характеристики

Отзывы

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Всё для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
8 (495) 221-11-63  
8 (800) 500-41-28  
[info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)