

Электропогрузчик Вилочный OXLIFT RX16 3000 мм 1600 кг



Производитель: [Oxlift](#)

1 495 200 руб.

Количество:

1

Характеристики

| | | | |
|-------------------|----|----|-------------|
| Бренд | | | OXLIFT |
| Модель | | | RX16 3000мм |
| Грузоподъемность | Q | кг | 1600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 3000 |
| Габаритная высота | h4 | мм | 3990 |
| Общая длина | l | мм | 3050 |
| Общая ширина | b1 | мм | 1150 |
| Масса | | кг | 2940 |

Спецификации

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------|---------------|
| Основные характеристики | | | |
| 1.1 | Бренд | | OXLIFT |
| 1.2 | Модель | | RX16 3000мм |
| 1.3 | Привод | | электрический |
| 1.4 | Положение оператора | | сидя |
| 1.5 | Грузоподъемность | Q кг | 1600 |
| 1.6 | Центр загрузки | c мм | 500 |

| | | | | |
|---------------------------------|---|----------------|------------|----------------------------|
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | х | мм | 381 |
| Вес | | | | |
| 2.1 | Снаряженная масса (включая АКБ) | | кг | 2940 |
| Колеса/шины | | | | |
| 3.1 | Материал колес (передние/задние) | | | цельнолитная резина/пневмо |
| 3.2 | Размер передних колес | | мм | 18x7-8 |
| 3.3 | Размер задних колес (ведущих) | | мм | 5.00-8-10PR |
| 3.5 | Количество колес, передние/задние (х-ведущие) | | | 2х/2 |
| 3.6 | Ширина колеи (передняя) | b10 | мм | 980 |
| 3.7 | Ширина колеи (задняя) | b11 | мм | 920 |
| Размеры | | | | |
| 4.1 | Наклон мачты/каретки вил (вперед/назад) | α/β | $^{\circ}$ | 45/87 |
| 4.2 | Габаритная высота (мин.) | h1 | мм | 1985 |
| 4.3 | Свободный подъем | h2 | мм | 130 |
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 3000 |
| 4.5 | Габаритная высота (макс.) | h4 | мм | 3990 |
| 4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 | мм | 2075 |
| 4.8 | Высота сиденья относительно SIP | h7 | мм | 1065 |
| 4.12 | Высота сцепного устройства | h10 | мм | 530 |
| 4.19 | Общая длина | l1 | мм | 3050 |
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 | мм | 2130 |
| 4.21 | Общая ширина | b1 | мм | 1150 |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l | мм | 35x100x920 |
| 4.24 | Ширина каретки вил | b3 | мм | 1040 |
| 4.31 | Клиренс под мачтой (с грузом) | m1 | мм | 98 |
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2 | мм | 100 |
| 4.34 | Ширина прохода с паллетом 800*1200, вдоль | Ast | мм | 3771 |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 1990 |
| Эксплуатационные Характеристики | | | | |
| 5.1 | Скорость движения (с грузом/без груза) | | км/ч | 12/13 |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | | м/с | 0.27/0.35 |
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | | м/с | 0.52/0.42 |
| 5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/без груза) S2 5 мин | | % | 12/15 |
| 5.10 | Тормозная система | | | электромагнитная |
| Двигатель | | | | |
| 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | | кВт | 7 |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | | кВт | 8/6 |
| 6.3 | Стандарт АКБ | | | DIN |
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | | В/Ач | 48/360 (400/460) |
| Другое | | | | |
| 8.1 | Тип управления ходом | | бар | АС |
| 8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | | литр | 14,5 |
| 8.3 | Расход гидравлического масла навесным оборудованием | | литр | 30 |
| 8.4 | Уровень шума | | дБ(А) | 72 |

Характеристики

Описание

Отзывы

Описание

Электропогрузчик вилочный OXLIFT RX16 3000 мм 1600 кг - компактный электропогрузчик с просторным водительским местом, мощными электродвигателями и тяговым аккумулятором высокой емкости. Он поднимает до 1,6 т. Комплектуется двухсекционной широкообзорной мачтой с высотой подъема вил до 3 м.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Всё для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
8 (495) 221-11-63
8 (800) 500-41-28
info@skyg.ru